



HI1994G

Induktionshäll

Allmänt

HI1994G

Färg sidor: Svart

Anslutningseffekt: 11100 W

Mått (HxBxD): 4,3 x 90,4 x 52,2 cm

Bridge Zone (ASKO) BW, Avkänning av panna, Auto pan detection (ASKO) BW, Pause function (ASKO) BW



Avkänning av panna

Konstruktion och prestanda

- Anslutningseffekt: 11100 W
- El-förbrukning i stand by-läge: 0,5 W
- PowerBoost
- 5 kokzoner Vänster fram: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW, Mitt fram: 5,5 kW, Höger fram: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW, Vänster bak: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW, Mitt bak: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW, Höger bak: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW

Gränssnitt & kontroller

- SmartControl

Design och integration

- Hällkanter i aluminium
- Dimensioner nisch (HxBxD): 5,3 x 86 x 49 cm

Säkerhet & skötsel

- Restvärmeindikator

Teknisk data

- Anslutningseffekt: 11100 W
- Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 4,3 x 90,4 x 52,2 cm
- Vikt utan emballage: 17,5 kg

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 14 x 107 x 61 cm
- Vikt emballerad produkt: 19,8 kg
- Produktnummer: 462675
- EAN-kod: 3838942583469

