



D6300IW

Inbyggd diskmaskin

Allmänt

Turbo Drying™ säkerställer torr disk med utsug av fuktig luft.

Designserie: Classic Line

Installation: Inbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 3

Antal kuvert: 14 kuvert

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.



Konstruktion och prestanda

- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 3
- Antal spolzoner: 9

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: Kontrolleras genom Touch Screen Display
- Program: 5
- Antal tillval: 2
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Program

- 5 program: Autodisk; Ecodisk; Avspolning; Tidsprogram; Grytdisk
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.

Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator
- Saltpåfyllningstratt

Teknisk data

- Kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 48,5 kg
- Märkt för återvinning
- ISO 14001

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 820 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 870 mm
- El-sladdens längd: 1820 mm
- Inloppsslangens längd: 168 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
 - Emballagets höjd: 890 mm
 - Emballagets djup: 680 mm
 - Vikt emballerad produkt: 51,8 kg
 - Produktnummer: 495501
 - EAN-kod: 3838942046865
 - Produktområde: Kök
 - Designtyp: Hushållsprodukt
 - Design: Classic
-