



DWC5926W

Ogólny opis

Turbo Drying Express — nawiew i wyciąg powietrza wspomagany wentylatorem dla wyjątkowo efektywnego suszenia

Linia produktów: Professional

Rodzaj montażu: Do zabudowy

Ilość koszy: 2

Typ górnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami kolków i Light Lock™ dla lekkich przedmiotów

Typ dolnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami szpilek i uchwytem na wazon/butelkę

Budowa i wydajność

- 8 Steel™ — 8 najważniejszych części z wytrzymałej stali nierdzewnej
- SCS - Super System Czyszczący™
- Automatyczny zmiękczaczy wody dla lepszej wydajności prania
- Liczba ramion natryskowych: 2
- Liczba stref zraszania: 8

Wykorzystanie i elastyczność

- Ilość koszy: 2
- Typ górnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami kolków i Light Lock™ dla lekkich przedmiotów
- Typ dolnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami szpilek i uchwytem na wazon/butelkę
- Wewnętrzne światło
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa

Interakcja i kontrola

- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- Liczba programów: 16
- Liczba opcji: 1
- Wyświetlacz: Wskaźnik pozostałego czasu cyklu
- Wskaźnik zakończenia programu: Wyświetlany z dźwiękiem i światłem
- Wielojęzyczne menu OSD: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Programy, opcje i tryby

- 16 programów: Program szybki; Intensywny program; Program ECO; Płukanie; Plastikowy; uniwersalny; Uniwersalny plus; Lampka wina; Szklanka do piwa; Garnki i patelnie; Szybkie pranie Sani; Drenaż; Program A; Program B; Program C; uniwersalny
- ExtraDry

Projekt i integracja

- Regulacja wysokości: 50 mm
- Możliwa regulacja stopki: 30-94/0

Bezpieczeństwo i konserwacja

- AquaSafe™
- Wskaźnik nabłyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik soli: Wskaźnik soli

Dane techniczne

- Rozmiar Pex: 3/4 " Można podłączyć do ciepłej i zimnej wody
- Maks. temperatura dopływającej wody: 70 °C
- Moc znamionowa: 5800 W
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa
- Masa urządzenia: 53,6 kg

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 820 mm
- Głębokość: 577 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 870 mm
- Długość kabla: 1820 mm
- Długość węża wlotowego: 168 cm
- Długość węża wylotowego: 200 cm

Informacje logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 890 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Waga brutto: 56,9 kg
- Kod urządzenia: 497744
- Kod EAN: 3838942062292

