



DWC5926W

Description générale

Séchage turbo express - Extraction et alimentation en air assistées par ventilateur pour séchage ultra efficace

Gamme de produits: Professionnel

Type d'installation: Intégré

Taille: XL, 82 cm

Nombre de paniers: 2

Panier supérieur: Exclusif - totalement flexible avec picots entièrement rabattables et fixation Light Lock pour les éléments légers

Panier inférieur: Exclusif - totalement flexible avec picots entièrement rabattables et support vase et bouteille

Couleur: Blanc

Construction et performances

- 8 Steel™ - 8 pièces majeures en acier inoxydable durable
- Prélavage Super Cleaning System™
- Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Nombre de bras gicleurs: 2
- Nombre de zones d'aspersion: 8

Utilisation et flexibilité

- Nombre de paniers: 2
- Panier supérieur: Exclusif - totalement flexible avec picots entièrement rabattables et fixation Light Lock pour les éléments légers
- Panier inférieur: Exclusif - totalement flexible avec picots entièrement rabattables et support vase et bouteille
- Éclairage intérieur
- Éclairage intérieur: Éclairage intérieur
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

Interaction et contrôle

- Type d'afficheur: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
- Nombre de programmes: 16
- Nombre d'options: 1
- Indicateur de temps restant: Indicateur de temps restant
- Affichage avec son et éclairage: Affichage avec son et éclairage
- Langues disponibles: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SE

Programmes, options et modes

- Extra sec

Conception et intégration

- Taille : 3/4" Peut être raccordé à l'eau chaude et froide
- Réglage de la hauteur: 50 mm
- Réglage possible de la plinthe: 30-94mm

Sécurité et maintenance

- AquaSafe™
- Témoin produit de rinçage: Notification sur l'afficheur
- Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel

Données techniques

- Taille : 3/4" Peut être raccordé à l'eau chaude et froide
- Température maxi d'eau à l'admission: 70 °C
- Charge connectée: 5800 W
- Courant: 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa
- Poids net: 53,6 kg

Dimensions

- Largeur: 596 mm
- Hauteur: 820 mm
- Profondeur: 577 mm
- Hauteur maximum du produit: 870 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1820 mm
- Longueur du tuyau d'entrée: 168 cm

- Longueur du tuyau de sortie: 200 cm

Informations logistiques

- Largeur du produit emballé: 640 mm
- Hauteur du produit emballé: 890 mm
- Profondeur du produit emballé: 680 mm
- Poids brut: 56,9 kg
- Code produit: 497744
- Code EAN: 3838942062292

