



DWC5926W

Professionel opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Drying Express – Ventilatorbaseret luftningssystem til ekstra effektiv tørring

Linie: Professional

Installationsform: Indbygning

Størrelse: XL, 82-87 cm

Antal kurve: 2

Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande

Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

10 Years
Spare Parts Safety

2 Years
Warranty

Konstruktion og Ydeevne

- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 8
- Korteste programtid: 10 min

Brug og fleksibilitet

- Antal kurve: 2
- Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
- Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder
- Indvendig belysning
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Antal programmer: 16
- Antal tilvalg: 1
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Funktioner, programmer og modes

- 16 programmer: Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Skylning; Plastik; Universal; Universal Plus; Vinglas; Ølglass; Gryder og pander; Desinfektionsprogram Quick SANI; Udpumpning; Program A; Program B; Program C; Desinfektionsprogram Universal SANI
- Ekstra tør

Design og integration

- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Tilslutningseffekt: 5800 W
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 53,6 kg

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 820 mm
- Dybde: 577 mm

- Maksimal produkthøjde: 870 mm
- Længde på strømkabel: 1820 mm
- Længde på tilføbslange: 168 cm
- Længde på afløbslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 890 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 56,9 kg
- Art. nummer: 497744
- EAN kode: 3838942062292

