

DWC5926W

Professional diskmaskin

Allmänt

Turbo Drying Express™ säkerställer torr och nedkyld disk med kombination av inblås av torr luft och utsug av fuktig luft.
Designserie: Professional
Installation: Inbyggd
Storlek: XL, 82-87 cm
Antal korgar: 2
Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare.för rengöring av vaser/nappflaskor.

Konstruktion och prestanda

- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 8
- Kortast programtid: 10 min

Användning och flexibilitet

- Antal korgar: 2
- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare.för rengöring av vaser/nappflaskor.
- Invändig belysning
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Program: 16
- Antal tillval: 1
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Program

- 16 program: Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Avspolning; Plastdisk; Universell; universell plus; Vinglas; Ölglas; Grytor och pannor; Snabbprogram Sani; Utpumpning; Program A; Program B; Program C; Universell Sani
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.

Design och integration

- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Anslutningseffekt: 5800 W
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 53,6 kg


Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 820 mm
- Djup: 577 mm
- Produkten kan höjas till max: 870 mm
- El-sladdens längd: 1820 mm

- Inloppsslangens längd: 168 cm
- Avoppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
- Emballagets höjd: 890 mm
- Emballagets djup: 680 mm
- Vikt emballerad produkt: 56,9 kg
- Produktnummer: 497744
- EAN-kod: 3838942062292



ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia