



DBI133IW

Inbyggd diskmaskin

Allmänt

Turbo Drying™ säkerställer torr disk med utsug av fuktig luft.

Designserie: Classic design

Installation: Inbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

Antal kuvert: 13 kuvert

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 7
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Tåta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: Kontrolleras genom Touch Screen Display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 6
- Antal tillval: 3
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Program

- 6 program: Normaldisk; Autodisk; Snabbprogram; Ecodisk; Grytdisk; Avspolning
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- SuperRinse
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.
- Lång torkning

Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Höjjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data

- Kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1700 W
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 46,7 kg

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 820 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 870 mm
- El-sladdens längd: 1820 mm
- Inloppsslangens längd: 168 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
 - Emballagets höjd: 890 mm
 - Emballagets djup: 680 mm
 - Vikt emballerad produkt: 50 kg
 - Produktnummer: 728579
 - EAN-kod: 3838782063855
-