



DBI654IGS

Inbyggd diskmaskin

Allmänt

Turbo Drying Express™ säkerställer torr och nedkyld disk med kombination av inblås av torr luft och utsug av fuktig luft.

Designserie: Style

Installation: Underbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 3

Antal kuvert: 15

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/nappflaskor.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 9
- Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och nappflaskor
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 15
- Antal korgar: 3
- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- China Guard - Skyddar känsligt disk gods från den roterande spolarmen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/nappflaskor.
- Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis nappflaskor.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 13
- Antal tillval: 8
- Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV

Program

- 13 program: Normaldisk; Autodisk; Ecodisk; Hygiendisk; Daglig disk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Proffsdisk; Självrengöring
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Intensivläge - Förbättrar diskresultatet, men diskmaskinen förbrukar mer energi och vatten. Programtiden förlängs.
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Anpassningsbar anslutningsstorlek för avloppsslang
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåps höjd: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 51,5 kg
- Märkt för återvinning
- ISO 14001

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 819 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 869 mm
- El-sladdens längd: 1825 mm
- Djup med dörren öppen: 1198 mm
- Inloppsslangens längd: 163 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
 - Emballagets höjd: 890 mm
 - Emballagets djup: 680 mm
 - Vikt emballerad produkt: 54,8 kg
 - Produktnummer: 728688
 - EAN-kod: 3838782044960
 - Produktområde: Kök
 - Designtyp: Hushållsprodukt
 - Design: Style
-



Built-in dishwasher XL

