



# DWCB1231.S

## Professionel opvaskemaskine

### Generel beskrivelse

Turbo Drying+™  
Linie: Professional  
Installationsform: Indbygget under bordplade  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antal kurve: 2  
Antal kuverter: 13 kuverter  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv



### Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 7
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander

### Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 13 kuverter
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Premium
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmonster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- 2 LED lamper
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

- Display type: TFT display
- Antal programmer: 10
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

### Funktioner, programmer og modes

- 10 opvaskeprogrammer: Normal; Kvikprogram; Intensivprogram; Bio programmer; Daglig vask; Desinfektionsprogram: Sani A; Desinfektionsprogram: Sani B; Skyl og hold program; Krystalglas; Selvreng

### Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 820 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

### Tekniske data

- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 46,7 kg

#### Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkt højde: 869 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1198 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

#### Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 890 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 50 kg
- Art. nummer: 729006
- EAN kode: 3838782130533

