

OCS8687S

Instalimi: Inkaso
Gama: Craft
Ngjyra kryesore: Inoks
Përmasat e produktit: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
5 Sistem Air Flow™, Sistem i pastër me avull, Volumi i furrës - 73 lt, AquaClean, Shinë teleskopike me hapje të plotë me 2 nivele, Sous vide program (ASKO) BW, AutoRoast, Defrosting (ASKO) BW, Eco

A+

5 Sistem Air Flow™

Sistem i pastër me avull

Volumi i furrës - 73 lt

AquaClean

Shinë teleskopike me hapje të plotë me 2 nivele

AutoRoast

Eco



Konstruksioni dhe performanca

- Temperatura maksimale e furrës: 230 °C
- Sondë për temperaturën e mishit, MeatProbe
- Multisteam 360°

Përdorimi dhe fleksibiliteti

- Ndriçimi i brendshëm i furrës: Në të dy anët
- Ena e ujit: 1,3 L
- Vëllimi neto (litër): 73 L
- OpenView
- Shina plotësisht të zgjatueshme
- Shina teleskopike me hapje të plotë në dy nivele të ndryshme
- 1 skarë metalike Premium
- 1 tavë pjekjeje për gatime me avull pa vrima
- 1 tavë pjekjeje për gatime me avull me vrima
- 1 tavë e thellë
- 2 tava të cekëta

Ndërveprimi dhe kontrolli

- Forma e butonave: Butona ergonomikë
- Matrica TFT



Programet

- Rezistencë e poshtme BIO
- Rezistencë lart
- Nxehje lart e poshtë
- Ngrohës i vogël infra
- Rezistencë e madhe infra
- Rezistencë e madhe me ventilim
- Rezistencë rrethore
- Funksioni Eko
- Rezistencë e poshtme dhe ventilim
- Rezistencë e poshtme me ventilim BIO
- Nivel i lartë i avullit
- Nivel mesatar i avullit
- Nivel i ulët i avullit
- Pjekje me avull
- Injektim i drejtpërdrejtë i avullit
- Mënyra e shkrirjes
- Funksion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë
- Funksion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë (StayWarm)
- Ngrohje e shpejtë (FastPreheat)
- Gatim me disa faza
- Funksion për pjekje automatike (AutoRoast)

Dizajni dhe përshtatja

- Materiali i derës: Xham
- Ngjyra kryesore: Inoks
- Inoks kundër shenjave të gishtave

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Këmbë të adaptueshme: 4
- Përmasat e montimit: 59 × 56 × 55 cm

Siguria dhe mirëmbajtja

- Ftohje dinamike shtesë e furrës - DC+
- Menteshë me hapje dhe mbyllje të butë - SoftOpen & GentleClose
- Xhami i sheshtë i lëvizshëm i derës së brendshme
- Pastrim me avull
- Injektim i drejtpërdrejtë i avullit
- Antikalkare - Nuk lejon formimin e gëlqeres

Të dhëna teknike


- Konsumi kur pajisja nuk është në punë: 1 W
- Klasi i energjisë: A
- Konsumi i furrës (konvenencional): 0,96 KWh
- Konsumi i energjisë (me ventilim): 0,7 KWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,94 KWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,7 KWh
- Fuqia (Ngarkesa e lidhjes): 3400 W
- Rryma nominale: 16 A
- Frekuenca: 50 Hz

Përmasat

- Përmasat e produktit: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 1,5 m
- Pesha neto: 47,3 Kg

Informacione të logjistikës

- Përmasat e produktit të paketuar: 70 × 66 × 70 cm
- Pesha bruto e pajisjes: 52,5 Kg
- Kodi i artikullit: 730367
- Kodi EAN: 3838782104169


48
3
21
590
597
0+3
max.547
20
590
550
560-568
547
21
597
597
200 cm²
560-568
550
min.
590