



HI1621G

Induktions-Kochfeld

Real Bridge™, Easy Slide™ touch control, Automatische Topferkennung, Pause Funktion

Allgemeine Beschreibung

HI1621G
Gerätehöhe: 60 cm
Farbe: Glas in mattschwarz mit Perleffekt
Anschlussleistung: 7400 W
alle Kochzonen verfügen eine Boost-Funktion
Gerätemaße (HxBxT): 5,4 × 60 × 52 cm



**Real
Bridge™**



**Easy Slide™
touch
control**



**Automatische
Topferkennung**



**Pause
Funktion**

Bauart & Leistung

- Anschlussleistung: 7400 W
- Verbrauch im Standby-Modus: 0,5 W
- Anzahl der Kochfelder/Brenner: 4
- 4 Induktionkochzonen Links vorne: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, Rechts vorne: BridgeZone 20×20 cm, 1,6/1,85 kW, Links hinten: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW, Rechts hinten: BridgeZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

Bedienung & Steuerung

- SliderTouch- Sensorbedienung

Design & Integration

- Nischenmaße min.-max. (HxBxT): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

Sicherheit & Wartung

- Restwärmeanzeige

Technische Daten

- Anschlussleistung: 7400 W
- Frequenz: 50-60 Hz

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 5,4 × 60 × 52 cm
- Nettogewicht: 10,5 kg

Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 18 × 65 × 72,5 cm
- Bruttogewicht: 11 kg
- Gerätenr.: 730458
- EAN-Nr.: 3838782106965

