

DBI1444I.S

Indbygget opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Drying+™
Linie: Classic design
Installationsform: Indbygning
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antal kurve: 3
Antal kuverter: 14
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv

A++ | A.5 Quality Service | 10 Motor Warranty | Kun udvalgte forhandlere

Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 3
- Antal spulezoner: 9
- Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 14
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag
- Overkurv: Premium
- Topkurv - justerbar: Tom
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: Touch Screen Display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 6
- Antal tilvalg: 4
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og modes

- 6 programmer: Normal; Autoprogram; Eco program; Tidsprogram; Ekstra forvask og skyl; Skyl og hold program
- Udskudt start: Ja
- SuperRinse™
- Høj temperatur
- Lang tørring

Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knaplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Koldt vand
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Tilslutningseffekt: 1700 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 49,2 kg

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 820 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 870 mm
- Længde på strømkabel: 1820 mm
- Længde på tilløbsslange: 168 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 890 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 52,5 kg
- Art. nummer: 731123
- EAN kode: 3838782133060