



HIHM934M

Descripción general

Flujo de aire en posición Boost 1: 540 m³/h

A

Construcción y rendimiento

- Biselado
- CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3 (Max): 540 m³/h
- Capacidad máxima de extracción en recirculación: 410 m³/h
- CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 1 (Min): 95 m³/h
- CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 2: 189 m³/h
- CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3: 322 m³/h
- Flujo de aire en posición Boost 1: 540 m³/h
- Flujo de aire con recirculación en posición Boost 1: 410 m³/h
- CANTIDAD DE MOTORES: 1
- MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA: Filtro de grasa de acero inoxidable.

Uso y flexibilidad

- Número de funciones PowerBoost: 1
- NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA: 5
- CÓDIGO ACCESORIO FILTRO DE CARBON (No Incluido): 0

Interacción y Control

- Control electrónico
- Panel de control: Touch Control
- Timer
- Indicador de saturación de filtro de grasa

Diseño e integración

- Fácil instalación
- Instalación a ras
- Dimensions de encastre (AlxAnxF): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Seguridad y mantenimiento

- Filtro de grasa lavable
- Reparación sencilla

Datos técnicos

- Clase EE: A
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: A
- Clase de eficiencia fluidodinámica: A
- Consumo en modo Stand-by: 0,3 W
- Potencia: 7400 W
- Intensidad nominal: 16 A
- NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 3 (Max): 68 dB(A)re 1 pW

Dimensiones

- Dimensiones (Al/An/Fo): 15 × 87 × 52,2 cm
- Peso con embalaje: 22,5 kg

