



HIHM934M

Plaque à induction avec hotte

Description générale

Couleur: Vitre noir avec effet perle

Position de suralimentation du flux d'air (PowerBoost 1) - extraction: 540 m³/h

A

Construction et performances

- Bords biseautés
- Débit d'air (évacuation): 540 m³/h
- Débit d'air (recyclage): 410 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 1: 95 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 2: 189 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 3: 322 m³/h
- Position de suralimentation du flux d'air (PowerBoost 1) - extraction: 540 m³/h
- Débit d'air avec fonction Booster (PowerBoost 1) - évacuation: 410 m³/h
- Moteur(s): 1
- Matériau du filtre: Filtre(s) à graisse Inox

Utilisation et flexibilité

- Nombre de fonctions Booster: 1
- Nombre de positions de vitesse: 5
- Réf. Filtre à charbon actif: 0

Interaction et contrôle

- Réglage électronique
- Réglage commande: Commande tactile
- Fonction minuteur
- Indicateur de filtre à graisse

Conception et intégration

- Facile à installer
- Installation standard ou en affleurée
- Dimensions mini-maxi de la niche (H x L x P): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Sécurité et maintenance

- SafeCall: avertissement de réservoir de condensat plein
- Filtre à graisse lavable
- Facile à réparer
- Anti-surchauffe

Données techniques

- Classe énergétique: A
- Classe d'efficacité de filtrage des graisses: A
- Classe énergétique de la dynamique des fluides: A
- Consommation en mode veille: 0,3 W
- Charge connectée: 7400 W
- Intensité du courant: 16 A
- Niveau sonore: 68 dB(A)re 1 pW

Dimensions

- Dimensions du produit (H x L x P): 15 × 87 × 52,2 cm
- Poids net: 22,5 kg

