



# Placa Indução

## HIHM934M

### General description

Posição turbo (PowerBoost 1) - extração: 540 m³/h

A

### Construction and Performance

- Biselada
- Capacidade máxima de extração: 540 m³/h
- Capacidade de extração em recirculação: 410 m³/h
- Capacidade de extração - 1ª Vel: 95 m³/h
- Versão de extração fluxo de ar: 189 m³/h
- Capacidade de extração - 3ª Vel: 322 m³/h
- Posição turbo (PowerBoost 1) - extração: 540 m³/h
- Posição turbo (PowerBoost 1) - recirculação: 410 m³/h
- Número de motores: 1

### Use and flexibility

- Número de funções Powerboost: 1
- Nº de velocidades de extração: 5
- Filtro de carvão: 0

### Interaction and control

- Controlo electrónico
- Controlo: Controlo de toque
- Função Timer
- Sinalizador do filtro de gordura

### Design and integration

- Dimensões do nicho min-max (AxLxP): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

### Safety and Maintenance

- Filtros laváveis

### Technical data

- Classe energética: A
- Classe energética do filtro de gordura: A
- Classe energética da dinâmica de fluidos: A
- Consumo em modo stand-by: 0,3 W
- Potência nominal máx.: 7400 W
- Corrente nominal: 16 amp
- Ruído máximo: 68 dB(A)re 1 pW

### Dimensions

- Dimensões do produto: 15 × 87 × 52,2 cm
- Peso líquido: 22,5 kg

