



HIHM934M

Induksjonstopp med innbygd ventilator

Generell beskrivelse

Airflow boost-posisjon: 540 m³/t



Konstruksjon og ytelse

- Slepet kant
- Maksimum kapasitet ved ekstraksjon: 540 m³/t
- Maksimum kapasitet ved resirkulasjon: 410 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 1: 95 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 2: 189 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 3: 322 m³/t
- Airflow boost-posisjon: 540 m³/t
- Posisjon for økt avtrekkseffekt (PowerBoost 1) - resirkulasjon: 410 m³/t
- Antall motorer: 1
- Filter materiale: Fettfilter av rustfritt stål

Bruk og fleksibilitet

- Antall PowerBoost-funksjoner: 1
- Antall effektnivåer: 5
- Antall hastighet nivåer: 5
- Kullfilter (valgfritt som separat kjøp): 0

Interaksjon og kontroll

- Elektronisk
- Kontrollmuligheter: Touch kontroll
- Timerfunksjon
- Indikator for rensing af filter

Design og tilpasning

- EasyInstall
- Innstallasjon i plan med bordplaten
- Nisje-mål min-max (HxBxD): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Sikkerhet og vedlikehold

- SafeCall
- Vaskbart fettfilter
- EasyRepair
- Sikret mot overoppheting

Tekniske data

- Energiklasse: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Utsugningseffektivitet: A
- Forbruk ved standby tilstand: 0,3 W
- Tilkoblingseffekt: 7400 W
- Sikringsstørrelse: 16 amp
- Lydnivå (max.): 68 dB(A)re 1 pW

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 15 × 87 × 52,2 cm
- Netto vekt: 22,5 kg

