

HIHM934M

Kogeplade med integreret emhætte

Generel beskrivelse

Farve: Matsort
Boost-position til luftstrømning: 540 m³/t

A

A.5 Quality Service

Konstruktion og Ydeevne

- Sleben kant
- Max. kapacitet ved udsugning: 540 m³/t
- Max. kapacitet ved recirkulaton: 410 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 1: 95 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 2: 189 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 3: 322 m³/t
- Boost-position til luftstrømning: 540 m³/t
- Stor luftstrøm (PowerBoost 1) - recirkulation: 410 m³/t
- Antal motorer: 1
- Filter materiale: Fedtfilter af rustfrit stål

Brug og fleksibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal af effektniveauer: 5
- Antal hastighedsniveauer: 5
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 0

Interaktion og kontrol

- Elektronisk betjening
- Kontrol indstillinger: Touch kontrol
- Timerfunktion
- Indikator for rensning af filtre

Design og integration

- EasyInstall
- Installation i plan med bordpladen
- Nichemål min-max (HxBxD): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- SafeCall
- Vaskbart fedtfilter
- EasyRepair
- Sikring mod overophedning

Tekniske data


- Energiklasse: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Forbrug ved standby-tilstand: 0,3 W
- Tilslutningseffekt: 7400 W
- Sikring: 16 amp
- Lydniveau (max.): 68 dB(A)re 1 pW


Dimensioner


- Mål (HxBxD): 15 × 87 × 52,2 cm
- Nettovægt: 22,5 kg

ASKO - Gorenje Group Nordic - Sydvestvej 15 - 2600 Glostrup
Tlf: 36721133
salg.dk@gorenjegroup.com - www.asko.dk

ASKO
Inspired by Scandinavia


870
522
950
max. 1020
370
99
226
93
466


840
490


874+2
840
526+2
490
R6
4.5±0.5
Tape
Tape
Kit
Tape