

# HIHM934M



## INDUKTIONSPLADE MED INDBYGGET EMHÆTTE

### Generel beskrivelse

Boost-position til luftstrømning: 540 m<sup>3</sup>/t



### Konstruktion og Ydeevne

Sleben kant

Max. kapacitet ved udsugning: 540 m<sup>3</sup>/t

Max. kapacitet ved recirkulation: 410 m<sup>3</sup>/t

Luftcirkulation, niveau 1: 95 m<sup>3</sup>/t

Luftcirkulation, niveau 2: 189 m<sup>3</sup>/t

Luftcirkulation, niveau 3: 322 m<sup>3</sup>/t

Boost-position til luftstrømning: 540 m<sup>3</sup>/t

Stor luftstrøm (PowerBoost 1) - recirkulation: 410 m<sup>3</sup>/t

Antal motorer: 1

Filter materiale: Fedtfilter af rustfrit stål

### Dimensioner

Mål (HxBxD): 15 × 87 × 52,2 cm

Nettovægt: 22,5 kg

### Brug og fleksibilitet

Antal PowerBoost funktioner: 1

Antal af effektniveauer: 5

Antal hastighedsniveauer: 5

Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 0

### Interaktion og kontrol

Elektronisk betjening

Kontrol indstillinger: Touch kontrol

Timerfunktion

Indikator for rensning af filtre

### Design og integration

EasyInstall

Installation i plan med bordpladen

Nichemål min-max (HxBxD): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

SafeCall

Vaskbart fedtfilter

EasyRepair

Sikring mod overophedning

### Tekniske data

Energiklasse: A

Fedtrensningseffektivitet: A

Udsugningseffektivitet: A

Forbrug ved standby-tilstand: 0,3 W  
Tilslutningseffekt: 7400 W  
Sikring: 16 amp  
EI-tilslutning: 220-240 V  
Lydniveau (max.): 68 dB(A)re 1 pW