

HIHM934M

Allmänt

Färg sidor: Mattsvart
Boostposition för luftflöde: 540 m³/h

A

A.5 Quality Service

Konstruktion och prestanda

- Slipad kant
- Maximal kapacitet vid utsug: 540 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 410 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 95 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 189 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 322 m³/h
- Boostposition för luftflöde: 540 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 1) - återcirkulation: 410 m³/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal effektnivåer: 5
- Antal hastighetslägen: 5
- Kolfilter (köpes separat): 0

Gränssnitt & kontroller

- Elektronisk
- Styrinställningar: Touch kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

Design och integration

- EasyInstall
- Installation i nivå med bänkskivan
- Nisch dimensioner min-max (HxBxD): 49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Säkerhet & skötsel


- SafeCall
- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd


Teknisk data


- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: A
- El-förbrukning i stand by-läge: 0,3 W
- Anslutningseffekt: 7400 W
- Säkring: 16 amp
- Max. ljudnivå: 68 dB(A)re 1 pW

Dimensioner

- Mått (H×B×D): 15 × 87 × 52,2 cm
- Vikt utan emballage: 22,5 kg







ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia