



TDC112V1

Professionel tørretumbler

Generel beskrivelse

Kapacitet: Kapacitet 1-7 kg
Tromlevolumen: 112 ltr.
Tørremetode: Aftræktørretumbler
Kan omkobles: Nej



2 Years
Warranty

10 Years
Spare Parts Safety

Brand

- TDC112V1

Konstruktion

- Installationsform: Fritstående
- Betjeningsposition: Frontbetjent
- Kapacitet: Kapacitet 1-7 kg
- Belastningsforhold: 1 : 16
- Tromlevolumen: 112 ltr.
- Tørremetode: Aftræktørretumbler
- Kondens
- Dør materiale: Rustfri stål
- Døråbning: 34 cm
- Døråbning: Vendbare døre
- Farve: Rustfri
- Farve: Sort
- Materiale: Galvaniseret og malet kabinet
- Butterfly™ Drying - konstant tørring i samme retning

Standard elektrisk tilslutning

- Kan omkobles: Nej
- Tilslutningseffekt: 2250 W
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Længde på strømkabel: 2,1 m
- Jordet stik
- Stiktype SHUKO

Styring

- Betjening: Elektronisk
- Display type: LCD-display
- Digital visning af resterende funktionstid
- 7 programmer
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Dimensioner

- Installationsform: Fritstående
- Mål (HxBxD): 84,5 x 59,5 x 58,5 cm
- Emballagemål (HxBxD): 92 x 64 x 66 cm
- Justerbare fødder: 15 mm
- Nettovægt: 41 kg
- Bruttovægt: 44,2 kg
- Dybde med dør åben: 1165 mm
- Venstre + højre + bag

Egenskaber

- Restfugtighedssensor
- Længde på ventilationsslange: 300 cm
- Indikator for tørringsprocessen
- Digital visning af resterende funktionstid
- Hurtig tørring
- Alarm ved program slut
- Ja
- Beskyttelse mod overophedning
- Ja (Termisk og elektronisk)

Ydeevne

- Kapacitet: Kapacitet 1-7 kg
- Varmelegemets effekt: 3000 W

Energi-information

- Energiklasse: B
- Energiforbrug: 4,07 kWh
- Lydniveau (maks.): 66 dB(A)re 1 pW
- Energiforbrug kWh/år: 479 kWh
- Resttid i on-mode: 2 min
- Energiforbrug: 4,07 kWh
- Energiforbrug i "standby tilstand": 0,5 W
- Energispare tilstand: 0,5 W
- Energiforbrug kWh/år: 479 kWh
- Programtid efter vægt: 65 min

Tilkobling

- Art. nummer: 732372
 - EAN kode: 3838782165313
-