

WMC622 VG

Professionel vaskemaskine

Generel beskrivelse

Produkttype: Professionel vaskemaskine
Installationsform: Fritstående
Kapacitet: 6 kg
Max centrifugeringshastighed: 1200 omdr.
19 programmer
Farve: Lys grå

A+ | 2 Years Warranty | 10 Years Spare Parts Safety

Funktioner, programmer og modes

- Normal eco 60°C
- Normal eco 40°C
- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvid vask 90°C Professional
- Hvid/Kulør 60°C Professional
- Hvid/Kulør 40°C Professional
- Hurtigvask 60°C Professional
- Hurtigvask 40°C Professional
- Syntetisk 40°C Professional
- Uld-/Håndvask 30°C Professional
- Skylning
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofiber 60°C
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergi bomuld 60°C

Andre funktioner

- Centrifugeringsindstilling: Fast
- Super Rinse (ekstra skyllefunktion)

Konstruktion og Ydeevne

- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Døråbning: Steel Seal™
- Rustfri tromle
- Active Drum-teknologi for maksimal rengøring med minimal slitage
- Varmelegemets effekt: 2000 W
- Stabil temperatur med maks. variation +/- 1 °C
- Vandniveau kontrol
- Tromlevolumen: 60 ltr.
- Kulfri motor
- Betalingssystem: Betalingssystem
- Korteste programtid: 43 min
- Afløbssystem: Afløbsventil

Brug og fleksibilitet

- Dør med blød lukning
- Praktisk opbevaring af skillevæg i rummet til flydende vaskemiddel
- Temperaturinterval: Kold - 90°C
- Døråbning: 31 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °

Interaktion og kontrol

- Resttidsindikator
- Display type: LCD-display
- 19 programmer
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Design og integration

- Døråbning: Venstrehængslet
- Justerbare fødder: 10 mm

ASKO - Gorenje Group Nordic - Sydvestvej 15 - 2600 Glostrup
Tlf: 36721133
salg.dk@gorenjegroup.com - www.asko.dk

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Standard
- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4” (adapter 1/2” medfølger)
- Betjeningsposition: Frontbetjent

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aftagelige løftere
- Vandtæt bundplade
- Maks. tid for vandindtag
- PEX indløbsslange
- Overløbskontrol
- Nødåbningsfunktion
- Balancekontrol
- Dræningskapacitet: 20 l/min
- Beskyttelse mod overophedning
- Ja (Termisk og elektronisk)

Tekniske data

- G-faktor: 390
- Varmelegemets effekt: 2000 W
- Tromlevolumen: 60 ltr.
- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4” (adapter 1/2” medfølger)
- Modvægtmateriale: Støbejern af høj kvalitet
- Modvægt (kg): 10,4 kg
- Tilslutningseffekt: 2200 W
- Antal faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nettovægt: 78,5 kg
- ISO 14001

Dimensioner

- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Justerbare fødder: 10 mm
- Dybde med dør åben: 965 mm
- Længde på strømkabel: 2,1 m
- Indløbsslange, længde: 150 cm
- Indløbsslange: 160 cm

Logistisk information

- Emballagemål (H×B×D): 92 × 64 × 66 cm
- Bruttovægt: 80,5 kg
- Art. nummer: 734224
- EAN kode: 3838782323256
- Designtype: Professional

