



WMC643 PG

Сливной насос, 3 кВт, 1400 об/мин

Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Загрузка: 6 кг
Скорость отжима: 1400 об./мин.
17 программ
Класс энергопотребления: A++
Цвет: Светло серый

Дополнительные опции

- Диапазон температур (°C): Холодная-90C
- Скорость отжима: фикс.
- Скорость отжима: 1400 об./мин.

Конструкция и исполнение

- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Бак из нержавеющей стали
- Барабан из нержавеющей стали
- Материал противовесов: Чугун
- Вес противовесов: 10,4 кг
- Барабан Active Drum
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- Объем барабана: 60 л
- Открывание дверцы: Влево
- Диаметр люка: 31 см
- Угол открывания двери: 180 °
- Инверторный мотор
- Короткое время программы: 40 мин.

Свойства и опции

- Легкое закрывание двери
- Защитная блокировка дверцы: Электронная блокировка дверцы
- Перегородка для жидких моющих средств

Управление

- Дисплей: ЖК-дисплей
- Индикация времени до окончания программы
- 17 программ
- Языки панели управления: Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский, Голландский, Норвежский, Русский, Словенский

Дизайн и встраивание

- Цвет: Светло серый
- Стандарт
- Тип загрузки: Фронтальная загрузка
- Регулируемые ножки: 10 мм

Безопасность и уход

- Герметичное основание
- Ограниченное время набора воды
- Заливной шланг из материала PEX
- Сливной насос с антиблокировкой: Сливной насос с антиблокировкой
- Защита от перелива
- Аварийное открывание загрузочного люка
- Контроль дисбаланса
- Производительность слива: 20 l/min
- температурная защита от перегрева мотора
- Температурная и электронная защита мотора от перегрева

Технические характеристики

- Загрузка: 6 кг

- Мощность подключения: 3200 Вт
- Количество фаз подключения электропитания: 3
- Ток: 10 А
- Частота: 50 Hz
- Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт
- Вес нетто: 78,5 кг
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 76 дБ (А) относительно 1 пВт
- Уровень шума во время стирки: 61 дБ (А) относительно 1 пВт
- Годовое потребление воды: 9680 л
- Холодная или горячая
- ISO 14001

Размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 59,5 × 58,5 см
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1,8 м
- Длина заливного шланга: 150 см
- Длина сливного шланга: 160 см

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшг): 92 × 64 × 66 см
- Вес брутто: 80,5 кг
- Вес упаковки: 2 кг
- Артикул: 734254
- EAN-код: 3838782324758
- Область использования: Профессиональная

