

WMC947VS

Сливной клапан, 7 кВт, 1400 об/мин

Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Загрузка: 9 кг
Скорость отжима: 1400 об./мин.
19 программ
Класс энергопотребления: A-30%
Цвет: Нержавеющая сталь

Функции, программы и режимы

- Интенсивная 90°C Профессиональная
- Интенсивная 60°C Профессиональная
- Белое 90°C Профессиональная
- Белое/Цветное 60°C Профессиональная
- Белое/Цветное 40°C Профессиональная
- Быстрая стирка 60°C Профессиональная
- Быстрая стирка 40°C Профессиональная
- Синтетика 40°C Профессиональная
- Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная
- Полоскание Профессиональная
- МОП 90°C Профессиональная
- МОП 60°C Профессиональная
- Микрофибра 60°C Профессиональная
- Дезинфекция 40°C Профессиональная
- Дезинфекция 60°C Профессиональная
- Дезинфекция 90°C Профессиональная
- Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная

Дополнительные опции

- Скорость отжима: фикс.
- Усиленная стирка

Конструкция и исполнение

- Механическая конструкция Quattro™
- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Барабан из нержавеющей стали
- Барабан Active Drum
- Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- Сенсор уровня воды
- Объем барабана: 80 л
- Объем барабана: 2,8 cu ft
- Инверторный мотор
- Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником
- Короткое время программы: 40 мин.
- Тип слива: Сливной клапан

Свойства и опции

- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Диапазон температур (°C): Холодная-90C
- Диаметр люка: 31 см
- Угол открывания двери: 180 °

Управление

- Индикация времени до окончания программы
- Дисплей: ЖК-дисплей
- 19 программ
- Языки панели управления: Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский, Голландский, Норвежский, Русский, Словенский

Дизайн и встраивание

- Открывание дверцы: Влево
- Регулируемые ножки: 10 мм
- Стандарт
- Холодная или горячая
- Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

- Съемные фильтры
- Герметичное основание
- Ограниченное время набора воды
- Заливной шланг из материала PEX
- Защита от перелива
- Аварийное открывание загрузочного люка
- Контроль дисбаланса
- Производительность слива: 20 l/min
- температурная защита от перегрева мотора
- Температурная и электронная защита мотора от перегрева

Технические характеристики


- G-фактор: 530
- Остаточная влажность: 53 %
- Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
- Объем барабана: 80 л
- Холодная или горячая
- Материал противовесов: Чугун
- Вес противовесов: 20,1 кг
- Уровень шума: 81 дБ (A) относительно 1 пВт
- Уровень шума во время стирки: 59 дБ (A) относительно 1 пВт
- Расход электроэнергии за цикл: 1,2 кВтч
- Годовое потребление воды: 9020 л
- Расход воды за цикл: 57 л
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,4 Вт
- Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,4 Вт
- Класс энергопотребления: A-30%
- Мощность подключения: 7200 Вт
- Количество фаз подключения электропитания: 3
- Ток: 16 A
- Частота: 50 Hz
- Вес нетто: 94 кг
- ISO 14001

Размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70 см
- Регулируемые ножки: 10 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1080 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1,8 м
- Длина заливного шланга: 150 см
- Длина сливного шланга: 160 см

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 77,5 см
- Вес брутто: 96 кг
- Артикул: 734491
- EAN-код: 3838782330612
- Область использования: Профессиональная



ООО "Горенье БТ"
119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55
Т: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia