



# WMC743 PS

## Professionel vaskemaskine

### Generel beskrivelse

Produkttype: Professionel vaskemaskine  
Installationsform: Fritstående  
Kapacitet: 7 kg  
Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.  
17 programmer  
Farve: Rustfri



### Funktioner, programmer og modes

- Normal eco 60°C
- Normal eco 40°C
- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvid vask 90°C Professional
- Hvid/Kulør 60°C Professional
- Hvid/Kulør 40°C Professional
- Hurtigvask 60°C Professional
- Hurtigvask 40°C Professional
- Syntetisk 40°C Professional
- Uld-/Håndvask 30°C Professional
- Sky/ning
- Mikrofiber 60°C
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergi bomuld 60°C

### Andre funktioner

- Centrifugeringsindstilling: Fast
- Super Rinse (ekstra skyllefunktion)

### Konstruktion og Ydeevne

- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Døråbning: Steel Seal™
- Rustfri tromle
- Active Drum-teknologi for maksimal rengøring med minimal slitage
- Varmelegemets effekt: 3000 W
- Stabil temperatur med maks. variation +/- 1 °C
- Vandniveau kontrol
- Tromlevolumen: 60 ltr.
- Kulfri motor
- Betalingssystem: Betalingssystem
- Auto Dose: Eksternt
- Korteste programtid: 40 min
- Aflobssystem: Pumpe

### Brug og fleksibilitet

- Dør med blød lukning
- Praktisk opbevaring af skillevæg i rummet til flydende vaskemiddel
- Temperaturinterval: Kold - 90°C
- Døråbning: 31 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °

### Interaktion og kontrol

- Resttidsindikator
- Display type: LCD-display
- 17 programmer
- Sprog: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

### Design og integration

- Døråbning: Venstrehængslet
- Justerbare fødder: 10 mm
- Standard

- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Betjeningsposition: Frontbetjent

#### Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aftagelige loftere
- Vandtæt bundplade
- Maks. tid for vandindtag
- PEX indløbsslange
- Pumpe med anti-blokering
- Overløbskontrol
- Nødåbningsfunktion
- Balancekontrol
- Dræningskapacitet: 20 l/min
- Beskyttelse mod overophedning
- Ja (Termisk og elektronisk)

#### Tekniske data

- G-faktor: 530
- Varmelegemets effekt: 3000 W
- Tromlevolumen: 60 ltr.
- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Modvægtmateriale: Støbejern af høj kvalitet
- Modvægt (kg): 10,4 kg
- Tilslutningseffekt: 3200 W
- Antal faser: 1
- Sikring: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nettovægt: 78,5 kg
- ISO 14001
- Elektrisk forbindelse 230V, 1-fase

#### Dimensioner

- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Justerbare fødder: 10 mm
- Dybde med dør åben: 965 mm
- Længde på strømkabel: 2,1 m
- Indløbsslange, længde: 150 cm
- Indløbsslange: 160 cm

#### Logistisk information

- Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 66 cm
- Bruttovægt: 80,5 kg
- Art. nummer: 734494
- EAN kode: 3838782330643
- Designtype: Professional

