



DSD8337

Fullintegrerad diskmaskin

Allmänt

Auto Door Open Dry™

Designserie: Logic

Installation: Integrerad

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

Antal kuvert: 13 kuvert

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 7
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 7
- Antal tillval: 7
- Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Program

- 7 program: Autodisk; Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Kardborreband för enkel fästsättning och justering av separat trålucka
- Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar (max vikt på dörren 3,5 – 12 Kg)
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Standard dörrstorlek 720-800mm

- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåpshöjd: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjdjustering: 50 mm

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 45,5 kg

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 819 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 869 mm
- El-sladdens längd: 1825 mm
- Djup med dörren öppen: 1254 mm
- Inloppsslangens längd: 163 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
 - Emballagets höjd: 890 mm
 - Emballagets djup: 680 mm
 - Vikt emballerad produkt: 48,8 kg
 - Produktnummer: 734795
 - EAN-kod: 3838782339271
 - Design: Logic
-

