



DFI8547XXL

Fullintegrerad diskmaskin XXL

Allmänt

Turbo Combi Drying™ säkerställer torr disk genom aktiv evakuering av fuktig luft i kombination med automatisk dörröppning.

Designserie: Logic

Installation: Integrerad

Storlek: XXL, 860 mm hög

Antal korgar: 3

Antal kuvert: 15

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.



Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 9
- Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och napplaskor
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 15
- Antal korgar: 3
- Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.
- Övre korgsystem: Högt justerbar
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- China Guard - Skyddar känsligt disk gods från den roterande spolarmen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.
- Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 7
- Antal tillval: 7
- Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Program

- 7 program: Autodisk; Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.

- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

- Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad
- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Kardborreband för enkel festsättning och justering av separat trälucka
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåpshöjd: 860 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjjustering: 50 mm

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knappplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data


- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 52 kg

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 859 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 909 mm
- El-sladdens längd: 1825 mm
- Djup med dörren öppen: 1238 mm
- Inloppsslangens längd: 163 cm
- Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
- Emballagets höjd: 930 mm
- Emballagets djup: 680 mm
- Vikt emballerad produkt: 55,6 kg
- Produktnummer: 734796
- EAN-kod: 3838782339264
- Design: Logic



Built-in dishwasher XXL with extra rear insulation

