

DI6101S

Inbyggd diskmaskin

Allmänt

Turbo Combi Drying™ säkerställer torr disk genom aktiv evakuering av fuktig luft i kombination med automatisk dörröppning.
Designserie: Classic design
Installation: Underbyggd
Storlek: XL, 82-87 cm
Antal korgar: 2
Antal kuvert: 13 kuvert
Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

A+++ | A.5 Quality Service | 10 Motor Warranty | Endast utvalda återförsäljare

Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 7
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Automatisk lucköppning
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
- Program: 7
- Antal tillval: 7
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Program

- 7 program: Autodisk; Snabbprogram; Grytdisk; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning
- Fördröjd start: Upp till 24 timmar
- Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
- Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
- Extra torkning - Förbättrar torkresultatet.
- Hög temperatur - Förbättrar diskresultatet.
- Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåpshöjd: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Kid Safe™ - knapplås
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data


- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 46,5 kg

Dimensioner


- Bredd: 596 mm
- Höjd: 819 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 869 mm
- El-sladdens längd: 1825 mm
- Djup med dörren öppen: 1198 mm
- Inloppsslangens längd: 163 cm
- Avoppsslangens längd: 200 cm


Information

- Emballagets bredd: 640 mm
- Emballagets höjd: 890 mm
- Emballagets djup: 680 mm
- Vikt emballerad produkt: 49,8 kg
- Produktnummer: 734963
- EAN-kod: 3838782346149



Built-in dishwasher XL





ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia