

DI6611FI

Fuldintegreret opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™
Linie: Logic
Installationsform: Helintegrerbar
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antal kurve: 2
Antal kuverter: 13 kuverter
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv

A+++ | A.5 Quality Service | 10 Motor Warranty | Kun udvalgte forhandlere

Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 7
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Automatisk døråbning
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 13 kuverter
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Premium
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 7
- Antal tilvalg: 7
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Funktioner, programmer og modes

- 7 programmer: Autoprogram; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program
- Udskudt start: Ja
- Speed funktion
- Night funktion
- Ekstra tør
- Høj temperatur
- Superskylning

Design og integration

- Dørfjeder kan justeres fra fronten
- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Velcro til nem dør installation
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 820 mm

ASKO - Gorenje Group Nordic - Sydvestvej 15 - 2600 Glostrup
Tlf: 36721133
salg.dk@gorenjegroup.com - www.asko.dk

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knaplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data


- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 45,7 kg

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 869 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1198 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 890 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 49 kg
- Art. nummer: 734966
- EAN kode: 3838782346170
- Design: Logic



Fully integrated dishwasher XL

ASKO - Gorenje Group Nordic - Sydvestvej 15 - 2600 Glostrup
Tlf: 36721133
salg.dk@gorenjegroup.com - www.asko.dk

ASKO
Inspired by Scandinavia