



OCS8687B

Instalimi: Inkaso

Gama: Craft

Ngjyra kryesore: Ngjyrë inoxi në gri të errët

Përmasat e produktit: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

5 Sistem Air Flow™, Sistem i pastër me avull, Volumi i furrës - 73 lt, AquaClean, Shinë teleskopike me hapje të plotë me 2 nivele, Sous vide program (ASKO) BW, AutoRoast, Defrosting (ASKO) BW, Eco

A+



5 Sistem Air Flow™



Sistem i pastër me avull



Volumi i furrës - 73 lt



AquaClean



Shinë teleskopike me hapje të plotë me 2 nivele



AutoRoast



Eco



Konstruksioni dhe performanca

- Temperatura maksimale e furrës: 230 °C
- Sondë për temperaturën e mishit, MeatProbe
- Multisteam 360°

Përdorimi dhe fleksibiliteti

- Ndrëqimi i brendshëm i furrës: Në të dy anët
- Ena e ujit: 1,3 L
- Vëllimi neto (litër): 73 L
- OpenView
- Shina plotësisht të zgjatueshme
- Shina teleskopike me hapje të plotë në dy nivele të ndryshme
- 1 skarë metalike Premium
- 1 tavë pjekjeje për gatime me avull pa vrime
- 1 tavë pjekjeje për gatime me avull me vrime
- 2 tava të cekëta

Ndërveprimi dhe kontrolli

- Forma e butonave: Butona ergonomikë
- Matrica TFT

Programet

- Rezistencë e poshtme BIO
- Rezistencë lart
- Nxehje lart e poshtë
- Ngrohës i vogël infra
- Rezistencë e madhe infra
- Rezistencë e madhe me ventilim
- Rezistencë rrethore
- Funkcioni Eko
- Rezistencë e poshtme dhe ventilim
- Rezistencë e poshtme me ventilim BIO
- Nivel i lartë i avullit
- Nivel mesatar i avullit
- Nivel i ulët i avullit
- Pjekje me avull
- Injektivim i drejtpërdrejtë i avullit
- Mënyra e shkrirjes
- Funkcion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë
- Funkcion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë (StayWarm)
- Ngrohje e shpejtë (FastPreheat)
- Gatim me disa faza
- Funkcion për pjekje automatike (AutoRoast)



Dizajni dhe përshtatja

- Materiali i derës: Xham
- Ngjyra kryesore: Ngjyrë inoksi në gri të errët
- Inoks kundër shenjave të gishtave
- Këmbë të adaptueshme: 4
- Përmasat e montimit: 59 × 56 × 55 cm

Siguria dhe mirëmbajtja

- Ftohje dinamike shitesë e furrës - DC+
- Menteshë me hapje dhe mbyllje të butë - SoftOpen & GentleClose
- Xhami i sheshtë i lëvizshëm i derës së brendshme
- Pastrim me avull
- Injektivim i drejtpërdrejtë i avullit
- Antikalkare - Nuk lejon formimin e gëlqeres

Të dhëna teknike





- Konsumi kur pajisja nuk është në punë: 1 W
- Klasi i energjisë: A□
- Konsumi i furrës (konvensional): 0,96 KWh
- Konsumi i energjisë (me ventilim): 0,7 KWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,94 KWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,7 KWh
- Fuqia (Ngarkesa e lidhjes): 3400 W
- Rryma nominale: 16 A
- Frekuenca: 50 Hz
- Numri i fazave: 1

Përmasat

- Përmasat e produktit: 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 1,5 m
- Peshë neto: 51,1 Kg

Informacione të logjistikës

- Përmasat e produktit të paketuar: 70 × 66 × 70 cm
 - Peshë bruto e pajisjes: 56,3 Kg
 - Kodi i artikullit: 736348
 - Kodi EAN: 3838782425059
-



Craft 60 cm