

DFI444B/1

Integroitava astianpesukone

Yleiskuvaus

Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
Muotoilusarja: Logic
Rakennetyyppi: Kalusteisiin asennettava
Koko: XL, 82-87 cm
Pesukorien lukumäärä: 3
Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskooppikiskot; Kahva; Irrotettava
Yläkori: Premium
Alakori: Premium
Aterinkori











Rakenne ja suorituskyky

- Hitsattu teräsallas
- Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon pohjassa
- Tulvimissuoja
- Tukkeutumaton poistopumppu
- 8 ruostumatonta teräsosaa
- Integroitu lämmitysvastus
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
- Automaattinen vedenpehmennin
- Suihkuvarsien lukumäärä: 3
- Suihkualueiden lukumäärä: 9
- Jet Spray -tehokas pesu maljakoille, pullolle ja tuttipulloille
- Wide Spay -pannujen ja patojen pesusuuttimet
- Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
- Automaattinen oven avaus
- Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

- Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskooppikiskot; Kahva; Irrotettava
- Yläkori: Premium
- Yläkorijärjestelmä: Korkeus säädettävissä
- Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Alakori: Premium
- Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
- Aterinkori
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa

Vuorovaikutus ja hallinta

- Näyttö: LCD-näytöllä
- Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
- Ohjelmien määrä: 7
- Valintojen määrä: 5
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan äänellä ja merkkivalolla
- Kielet: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Kyllä, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 7 ohjelmaa: Automaatti; Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu
- Start delay: Pesuajan esivalinta
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

- Edestä säädettävä luukun jousi
- Edestä säädettävä takajalka
- Tarranauhat
- ErgoHeight

ASKO
Puhelin: 09 503 301
kodinkoneet@gorenjegroup.com - www.askofinland.fi

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Asennettavan ovipanelin koko 680-760mm
- Asennusaukon minimikorkeus: 600 mm
- Asennusaukon minimikorkeus: 820 mm
- Syvyys (sisältää seinävälin: 560 mm
- Korkeus säädettävissä: 50 mm

Turvallisuus ja huolto

- Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
- Näppäinlukko
- Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
- Suolailmaisin: Suolailmaisin

Tekniset tiedot

- Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään vesiliitäntään 3/4"
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Eco-ohjelman kesto: 205 min
- 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,74 kWh
- Eco-ohjelman vedenkulutus: 9,4 l
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
- Energialuokka: C
- Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sähköliitäntä: 1
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa
- Nettopaino: 43,5 kg
- Äänitasoluokka: B
- Energiatehokkuusindeksi: 43,5 %
- Pesutulosindeksi: 1,13
- Kuivaustulosindeksi: 1,07
- Ajastus: 3,95 W
- Energiankulutus 100:aa sykliä kohden: 74 kWh

Mitat

- Leveys: 596 mm
- Korkeus: 819 mm
- Syvyys: 559 mm
- Laitteen maksimikorkeus: 869 mm
- Johdon pituus: 1825 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 1198 mm
- Tuloletkun pituus: 163 cm
- Poistoletkun pituus: 200 cm

Kuljetustiedot

- Pakkauksen leveys: 640 mm
- Pakkauksen korkeus: 890 mm
- Pakkauksen syvyys: 680 mm
- Bruttopaino: 46,8 kg
- Art. numero: 736408
- EAN-koodi: 3838782469466
- Muotoilutyyppi: Kotitalouksille
- Mallisarja: Logic