



Lavavajillas

DFI444B/1

Descripción general

Sistema de Secado Turbo Combi Drying
Línea de producto: Logic
Tipo de instalación: Integrado
tamaño: XL, 82 cm
CANTIDAD CESTAS: 3
Tipo de cesta superior: Premium
Tipo de cesta inferior: Premium
Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga



Construcción y rendimiento

- Recipiente de acero inoxidable soldado
- Flotador exterior: detecta fugas de agua en la base
- Stand by protección de agua
- Bomba de drenaje antibloqueo
- 8 Steel™. 8 de las partes más importantes en acero inoxidable duradero.
- Resistencia oculta
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensor Sensi Clean™
- Jet Spray™ - Potencia extra de lavado para botellas
- Wide Spray™ - Una zona de rociado para ollas y sartenes
- Sistema de Secado Turbo Combi Drying
- AUTO-SECADO EXTRA
- Cubiertos Power Zone: poder adicional para lavar platos en la canasta para cubiertos



Uso y flexibilidad

- CANTIDAD CESTAS: 3
- Tipo de cesta superior: Premium
- Rieles telescópicos deslizantes fáciles con rodamientos de bolas para la cesta superior
- Tipo de cesta inferior: Premium
- Cableado denso de la cesta en la cesta superior e inferior
- Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga
- Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa

Interacción y Control

- INDICADOR DE Tº DIGITAL: Electrónico con pantalla LCD
- Número de programas: 7
- Número de opciones: 5
- INDICADOR DE ESTADO LUZ LED
- Indicador del tiempo restante: Sí
- Indicación final de lavado: Mostrado con sonido y luz

Programas, opciones y modos

- Inicio diferido: Timer
- Modo de velocidad
- Modo nocturno
- Super enjuague

Diseño e integración

- Desde el muelle de la puerta frontal ajustable.
- Desde el pie trasero delantero ajustable
- Tiras de velcro para la instalación de puertas FI
- Instalación simplificada con antisifón integrado
- Dimensiones puerta a medida 680-760mm
- Altura ajustable: 50 mm

Seguridad y mantenimiento

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - Seguro niños - panel
- Indicador de abrillantador: Indicador de abrillantador
- Indicador de sal: Indicador de sal

Datos técnicos

- Temperatura máxima del agua: 70 °C
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Clase EE: C
 - Potencia: 1900 W
 - Numero de fases: 1
 - Corriente: 10 A
 - Frecuencia: 50 Hz
 - Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa
 - Peso con embalaje: 43,5 kg
-

Dimensiones

- Anchura: 596 mm
 - Altura: 819 mm
 - Profundidad: 559 mm
 - Altura máxima del producto: 869 mm
 - Longitud de cable: 1825 mm
 - Profundidad con puerta abierta: 1198 mm
 - Longitud de la manguera de entrada: 163 cm
 - Longitud de la manguera de salida: 200 cm
-

Informacion logistica

- Peso bruto: 46,8 kg
 - Código Interno de Producto: 736408
 - Código EAN: 3838782469466
-