



# DI7301FI/1

## Integrerbar oppvaskmaskin

### Generell beskrivelse

Turbo Kombi Tørk  
Logic  
Installasjonsmodus: Helintegrerbar  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antall kurvnivåer: 3  
14  
8 Steel, SCS+  
Topp kurv: lett høydejustering; rad for kniver; Hylle for skåler; Med teleskopskinner; Håndtak; Avtakbar  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv



### Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottor – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean Sensor- måler graden av smuss i vannet
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 3
- Antall spraysoner: 9
- Jet Spray™ – ekstra oppvaskkraft til vaser, flasker og sutteflasker
- Wide Spray™ spylesone for gryter og panner
- Turbo Kombi Tørk
- Automatisk døråpner
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

### Bruk og fleksibilitet

- Antall kuverter: 14
- Antall kurvnivåer: 3
- Topp kurv: lett høydejustering; rad for kniver; Hylle for skåler; Med teleskopskinner; Håndtak; Avtakbar
- Overkurv: Premium
- Variabel øverste kurv: Full
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Premium
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

### Interaksjon og kontroll

- Display: LCD panel
- Mulighet for å opprette egne programmer: Hukommelsesfunksjon
- Antall av programmer: 7
- Antall valgmuligheter : 5
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Indikator for resterende tid: Ja
- Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys

### Funksjoner, programmer og innstillinger

- 7 programmer: Auto-oppvask; Hurtigvask; Intensiv program; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Tidsprogram; Sk
- Start delay: Timerfunksjon
- Still tid
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Superskylling

### Design og tilpasning

- Dørfjær kan justeres fra fronten
- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- Borrelås til enkel installasjon av dørfrent
- ErgoHeight
- For montering av møbeldør 680-760 mm
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 820 mm
- Dybde (inkl. veggavstand ): 560 mm
- Innstillbar høyde: 50 mm

---

### Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Låser knappene
- Glansemiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

---

### Tekniske data

- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Referanse program: 1
- Varighet ved Eco program: 205 min
- Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,74 kWh
- Vannforbruk per vask: 9,4 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
- Energiklasse: C
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- EI-tilkopling: 220-240 V
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 42,5 kg
- Støyklasse: B
- Energieffektivitetsklasse : 43,5 %
- Rengjøringsevne: 1,13
- Tørkeevne: 1,07
- Utsatt start: 3,95 W
- Energiforbruk pr. 100 syklus: 74 kWh

---

### Dimensjoner

- Bredde: 596 mm
- Høyde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Produktets max. høyde: 869 mm
- Ledningslengde: 1825 mm
- Dybde når døren er åpen: 1198 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

---

### Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
- Emballasje høyde: 890 mm
- Emballasje dybde: 680 mm
- Bruttovekt: 45,8 kg
- Varenr.: 736409
- EAN kode: 3838782474040
- Designtype: Husholdningsprodukt
- Design: Logic