



DWCB1231.S/1

Загальна інформація

Турбо сушка - Turbo Drying™
Дизайн-лінія: Для професійного застосування
Тип інсталяції: вбудований
Розмір: XL - 82 см
Кількість корзин: 2
Кількість комплектів посуду: 13 стандартних комплектів посуду
Верхня корзина: Premium
Нижня корзина: Premium
Ручка з логотипом із нержавіючої сталі
Знімний кошик для столових приборів

A++

Конструкція та особливості

- Зварений контейнер із нержавіючої сталі
- Поплавков у піддоні
- Контроль від протікання навіть при вимкненому режимі (за умови включення в розетку)
- зливний насос з анти-блокуванням
- 8 Steel™ - 8 основних елементів із нержавіючої сталі
- Схований ТЕН
- SCS - Система самоочищення Super Cleaning System™
- Автоматичний дозатор пом'якшувача води
- Кількість розбризкувачів: 2
- Кількість зон подачі води: 7
- Wide Spray™ - зона миття для каструль та сковорід
- Cutlery Power Zone - додаткова зона миття столових приборів

Зручність використання

- Кількість комплектів посуду: 13 стандартних комплектів посуду
- Кількість корзин: 2
- Верхня корзина: Premium
- Регулювання висоти верхньої корзини: Ручне
- Легке ковзання телескопічних напрямних на шарикопідшипниках (верхня корзина)
- Нижня корзина: Premium
- Щільне плетіння решітки у верхній та нижній корзинах
- Знімний кошик для столових приборів
- 2 LED лампи
- Необхідний тиск води при заливанні: 0,03-1 MPa

Керування

- Дисплей: TFT фронтальний РК дисплей
- Кількість програм: 9
- Індикатор часу, що залишився до завершення миття на панелі керування: фронтальний дисплей
- Індикатор закінчення миття: Звуковий індикатор закінчення роботи
- Багатомовне екранне меню: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CN

Дизайн та компонування

- Регулювання висоти задньої ніжки спереду
- Спрощене встановлення з інтегрованим анти-сифоном
- Мін. ширина ніші: 600 мм
- Мін. висота ніші: 820 мм
- Глибина ніші (з урахуванням відстані до стіни): 560 мм
- Регулювання висоти: 50 мм
- Регульована (за висотою та глибиною) запобіжна пластина: 30-94/0

Безпека та догляд

- AquaSafe™ - захист від протікань
- Індикатор наявності засобів для полоскання: Індикатор наявності засобів для полоскання
- Індикатор наявності солі: Індикатор наявності солі

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

ASKO
Inspired by Scandinavia

- EAN код: 3838782493294
- Шифр приладу: 737505

Технічні характеристики

- Холодна чи гаряча вода - 3/4"
- Максимальна температура подачі води: 70 °C
- Рівень шуму: 46 дБ(А)
- Тривалість стандартного циклу миття: 230 хв.
- Споживання електроенергії, кВт/рік: 262 кВт
- Споживання електроенергії: 0,92 кВт
- Споживання води на рік (л): 2772 л
- Споживання води: 9,9 л
- Споживання електроенергії у режимі очікування: 0,49 Вт
- Споживання електроенергії у режимі очікування: 0,49 Вт
- Клас енергоспоживання: A++
- Штекер для розетки: Євро
- Приєднувальна потужність: 1900 Вт
- Кількість фаз: 1
- Сила струму: 10 A
- Частота: 50 Hz
- Необхідний тиск води при заливанні: 0,03-1 МПа
- Вага нетто: 41 кг

Розміри

- Ширина: 596 мм
- Висота: 819 мм
- Глибина: 559 мм
- Максимальна висота приладу: 869 мм
- Приєднувальний кабель: 1825 мм
- Глибина із відчиненими дверцятами: 1198 мм
- Довжина заливного шлангу: 163 см
- Довжина зливного шлангу: 200 см

Специфікація

- Ширина в упаковці: 640 мм
 - Висота в упаковці: 890 мм
 - Глибина в упаковці: 680 мм
 - Вага брутто: 44,3 кг
 - Шифр приладу: 737505
 - EAN код: 3838782493294
-