



DWCB1231.S/1

Ogólny opis

Turbo Drying™ — wyciąg wilgotnego powietrza wspomagany wentylatorem
Linia produktów: Professional
Rodzaj montażu: Wbudowany pod blatem roboczym
Ilość koszy: 2
Ilość kompletów naczyń: 13 kompletów naczyń
Typ górnego kosza: Premium
Typ dolnego kosza: Premium
Wymowiany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek



Budowa i wydajność

- Spawany pojemnik ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzny pływak-wykrwa wyciek wody na podstawie
- Stand by ochrona wody
- Pompa spustowa zapobiegająca blokowaniu
- 8 Steel™ — 8 najważniejszych części z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Przepływowy ogrzewacz wody
- SCS - Super System Czyszczący™
- Automatykny zmiękczac wody dla lepszej wydajności prania
- Liczba ramion natryskowych: 2
- Liczba stref zraszania: 7
- Wide Spray™ - Strefa natrysku do garnków i patelni
- Strefa mocy sztućców - dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce

Wykorzystanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 13 kompletów naczyń
- Ilość koszy: 2
- Typ górnego kosza: Premium
- System górnego kosza: Z możliwością dostosowania wysokości
- Łatwo wysuwane szyny teleskopowe złożone kulkowymi do górnego kosza
- Typ dolnego kosza: Premium
- Gęste okablowanie kosza w górnym i dolnym koszu
- Wymowiany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa

Interakcja i kontrola

- Liczba programów: 9
- Wyświetlacz: Przedni wyświetlacz
- Wskaźnik zakończenia programu: Wyświetlany z dźwiękiem i światłem
- Wielojęzyczne menu OSD: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CN

Projekt i integracja

- Od przedniej regulowanej tylnej nóżki
- Uproszczona instalacja ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed syfonem
- Min. wysokość wnęki: 600 mm
- Min. wysokość wnęki: 820 mm
- Głębokość (wraz z rozstawem ścian): 560 mm
- Regulacja wysokości: 50 mm
- Możliwa regulacja stopki: 30-94/0

Bezpieczeństwo i konserwacja

- AquaSafe™
- Wskaźnik nablyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik soli: Wskaźnik soli

Dane techniczne

- Ciepła lub zimna woda - 3/4
- Maks. temperatura dopływającej wody: 70 °C
- Poziom hałasu: 46 dB(A)re 1 pW
- Czas trwania programu Eco: 230 min
- Zużycie energii na cykl dla programu Eco 40-60°C: 0,92 kWh
- Zużycie wody na cykl dla programu Eco: 9,9 L
- Zużycie w trybie Standby: 0,49 W

- Klasa energetyczna: E
 - Typ wtyczki: europejska
 - Moc znamionowa: 1900 W
 - Ilość faz: 1
 - Bezpiecznik: 10 amp
 - Częstotliwość zasilania: 50 Hz
 - Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa
 - Masa urządzenia: 40,5 kg
 - Klasa Głośności: C
 - Zużycie energii na 100 cykli: 92 kWh
-

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
 - Wysokość: 819 mm
 - Głębokość: 559 mm
 - Maksymalna wysokość produktu: 869 mm
 - Długość kabla: 1825 mm
 - Głębokość z otwartymi drzwiami: 1198 mm
 - Długość węża wlotowego: 163 cm
 - Długość węża wylotowego: 200 cm
-

Informacje logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
 - Wysokość opakowania: 890 mm
 - Głębokość opakowania: 680 mm
 - Waga brutto: 43,8 kg
 - Kod urządzenia: 737507
 - Kod EAN: 3838782495311
 - Market: Professional
-