



DWCB1231.S/1

Profesjonell oppvaskmaskin

Generell beskrivelse

Turbo Drying+™
Linje: Professional
Installasjonsmodus: Innbygget under bordplate
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antall kurvnivåer: 2
Antall kuverter: 13 kuverter
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottør – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 2
- Antall spraysoner: 7
- Wide Spray™ spylesone for gryter og panner
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

Bruk og fleksibilitet

- Antall kuverter: 13 kuverter
- Antall kurvnivåer: 2
- Overkurv: Premium
- Øvre kurvsystem: Justerbar høyde
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Premium
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- 2 LED lys
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

Interaksjon og kontroll

- Display: TFT
- Antall av programmer: 9
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Design og tilpasning

- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- ErgoHeight
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 820 mm
- Dybde (inkl. veggavstand) : 560 mm
- Innstillbar høyde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Glansemiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Lydnivå (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
- Varighet ved Eco program: 230 min

- Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,92 kWh
- Vannforbruk per vask: 9,9 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
- Energiklasse: E
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 40,5 kg
- Støyklasse: C
- Energieffektivitetsklasse : 54,9 %
- Rengjøringsevne: 1,13
- Tørkeevne: 1,07
- Energiforbruk pr. 100 syklus: 92 kWh

Dimensjoner

- Bredde: 596 mm
- Høyde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Produktets max. høyde: 869 mm
- Ledningslengde: 1825 mm
- Dybde når døren er åpen: 1198 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
 - Emballasje høyde: 890 mm
 - Emballasje dybde: 680 mm
 - Bruttovekt: 43,8 kg
 - Varenr.: 737507
 - EAN kode: 3838782495311
-