



# W4114C.W/2

## Lavatriçe

### Përshkrimi i përgjithshëm

Tipi i produktit: Lavatriçe  
Instalimi: Qëndrim i lirë  
Kapaciteti i ngarkesës: 11 Kg  
Shpejtësia e centrifugimit (rpm): 1400 rrotullime për minutë RPM  
23 programe  
Klasi i energjisë: B  
Ngjyra kryesore: E bardhë



### Programet

- Të pambukta
- Mix/sintetike
- Universale
- Larje për rroba të errëta
- Çarçafët
- Program me kohë
- Program automatik
- Larje e shpejtë 15 min
- E rëndë
- Shpërlarja
- Shtrydhja (Centrifuga)
- Zbrazja e ujit
- Easy care - Delikate dhe të mëndafshta
- Programi pastrimit të kazanit
- Xhinse
- Këmishat
- Higjenizim
- Quick Pro
- Programi Anti-Alergjik për të pambuktat
- Program për sintetike anti-alergji
- Eco 40-60 °C

### Additional Options

- Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës: Shpejtësi centrifuge e rregullueshme
- Super Rinse™ - shtohen shpërlarje shtesë.
- Super larje
- Nivel i lartë i ujit
- Paralarja

### Mënyrat

- Normal Care, Power Care, Modaliteti i alergjisë, Time Care, Modaliteti intensiv

### Konstruksioni dhe performanca

- Quattro Construction™ - centrifugime pa dridhje
- Dera: Steel Seal™- mbyllje higjenike e dyerve
- Kazan inoxi me jetëgjatësi të lartë
- Active Drum™ për një cikël të kujdesshëm por edhe efektiv të larjes.
- Kontrolli i saktë i temperaturës (devijimi maksimal: +/- 1 °C)
- Sensor për nivelin e ujit
- Volumi i tamburit (kazanit): 80 L
- Motor i qëndrueshëm pa karboncina

### Përdorimi dhe fleksibiliteti

- Hedhja e detergjentit të lëngshëm
- Intervali temperaturës: I ftohtë - 90°C
- Derë e gjërë: 31 cm
- Këndi i hapjes së derës: 110°
- Ndhimësi i dozimit

### Ndërveprimi dhe kontrolli

- Treguesi i kohës së mbetur
- Tipi i ekranit: Njësa kontrollit me ekran LCD
- 23 programe

---

#### Dizajni dhe përshtatja

- Hapja e derës: Mentështa në krahun e majtë
- Këmbë të nivelueshme: 10 mm
- Lidhje me ujë të ftohtë 3/4"
- Pozicioni i ngarkimit: Përballë

---

#### Siguria dhe mirëmbajtja

- Mekanizëm i lëvizshëm për pastrim të lehtë
- Pllakë e poshtme e papërshkueshme nga uji
- Koha maksimale e hyrjes së ujit
- Tubi hyrës fleksibel PEX
- Anti Block™ - Pompë shkarkimi vetë-pastruese.
- Mbrojtje nga tejbushja
- Çelësi i hapjes emergjente të derës
- Të siguruara për fëmijët (CDP)
- Zbulimi i çekuilibrit - mbron kuzhinetat nga dridhjet e dëmshme.
- Kapaciteti i shkarkimit: 20 l/min

---

#### Të dhëna teknike

- Klasa e efikasitetit të larjes: B
- Lagështia e mbetur: 48 / 48 / 48
- Volumi i tamburit (kazanit): 80 L
- Lidhje me ujë të ftohtë 3/4"
- Materiali i kondrapeshës: Gizë
- Kondrapesha (kg): 20,1 Kg
- Niveli i zhurmave gjatë shtrydhjes: 72 dB(A)re 1 pW
- Klasa e zhurmës: B
- Konsumi i energjisë për cikël për programin Eco 40–60 ° C: 0,61 KWh
- Konsumi i ujit për cikël për programin Eco 40–60 ° C: 48 L
- Klasi i energjisë: B
- Fuqia ( Ngarkesa e lidhjes): 2200 W
- Numri i fazave: 1
- Siguresa: 10 A
- Frekuenca: 50 Hz
- Pesha neto: 90,5 Kg
- ISO 14001

---

#### Përmasat

- Përmasat e produktit: 85 × 59,5 × 70 cm
- Këmbë të nivelueshme: 10 mm
- Thellësia me derë të hapur: 1057 mm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 2,1 m
- Gjatësia e tubit hyrës: 150 cm
- Gjatësia e tubit dalës: 160 cm

---

#### Informacione të logjistikës

- Përmasat e produktit të paketuar: 92 × 64 × 77,6 cm
  - Pesha bruto e pajisjes: 93,9 Kg
  - Kodi i artikullit: 737591
  - Kodi EAN: 3838782464355
  - Tregu: Shtëpiake
  - Gama: Logic
-



Washing Machine WM-85

