WMC8947PI.S

Description générale

Type d'installation: Pose libre
Capacité: 9 kg
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
26 programmes
Classe énergétique: B
Couleur: Inox



Programmes, options et modes

- Intensif 90°C
- Intensif 60°C
- Blanc 90°C
- Blanc/Couleur 60°C
- Blanc/Couleur 40°C
- Lavage super rapide 60°C
- Lavage super rapide 40°C
- Synthétique 40°C
- Laine/Lavage à la main 40°C
- Rinçage
- Serpillière 90°C
- Serpillière 60°C
- Microfibre 60°C
- Microfibre 40°C
- Désinfection 40°C
- Désinfection 60°C
- Désinfection 90°C
- Antiallergie coton 60°C
- Antiallergie coton 90°C
- Antiallergie synthétique 40°C
- Antiallergie synthétique 60°C
- Nettoyage de tambour

Options additionnelles

- Réglage de l'essorage: Vitesse d'essorage fixe
- Lavage intensif

Construction et performance

- Système de suspension Quattro anti vibration
- Joint du hublot: Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure
- Tambour et cuve inox
- Tambour Active Drum
- Puissance de la résistance: 7000 W
- Capacité variable automatique
- Capteur de niveau d'eau
- Volume du tambour: 80 l
- Volume tambour: 2,8 cu ft
- moteur asynchrone
- Monnayeur: Oui, préparé
- Dosage automatique lessive: Externe
- Durée du programme le plus court: 30 min.
- Vidange: Pompe

Usage et flexibilité

- Porte facile à fermer
- Compartiment pour détergent liquide avec cloison
- Réglage température: Froid-90°C
- Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
- Angle d'ouverture du hublot: 180 °

Bandeau de commandes

- Départ différé jusqu'à 100 heures
- Indication temps restant
- Affichage: Écran LCD haute définition
- 26 programmes
- Langues disponibles: CZ, DA, DE, EN, ES, EE, FI, FR, HR, IT, JP, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SE,

ASKO
Inspired by Scandinavia

ZH, ZH-CN

Design et installation

- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
- Pieds réglables: 10 mm
- Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
- Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
- Chargement: Frontal

Sécurité et entretien

- Aubes amovibles
- Pression maximum arrivée d'eau
- Tuyau PEX pour arrivée d'eau
- Pompe de vidange antiblocage
- Protection antidébordement
- Ouverture urgence du hoblot
- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
- Système de contrôle de la stabilité (SCS)
- Capacité vidange: 20 l/min
- Sécurité surchauffe
- Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

Données techniques

- Facteur G: 530
- Classe d'essorage: Classe énergétique
- Taux humidité: 49 / 49 / 49
- Puissance de la résistance: 7000 W
- Volume du tambour: 80 l
- Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
- Contre poids: Contre poids en fonte
- Contre poids: 20,1 kg
- Niveau sonore à l'essorage: 75 dB(A)re 1 pW
- Classe niveau sonore essorage: B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 51 kWh
- Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 0,51 kWh
- Consommation d'eau en litre par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 41 l
- Consommation d'énergie en mode veil: 0,48 W
- Consommation d'énergie en mode veil: 0,48 W
- Classe énergétique: B
- Puissance de raccordement: 7200 W
- Nombre de paliers: 3
- Intensité (A): 16 A
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 92 kg
- Fabricant certifié ISO 9001
- Fabricant certifié ISO 14001

Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Pieds réglables: 10 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1080 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,8 m
- Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
- Longueur de l'évacuation: 160 cm

Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 77,6 cm
- Poids brut: 95,4 kg
- Code produit: 737892
- Code EAN: 3838782472961


92
47,5
161,5
Ø20 L=1600mm
1500mm
1500mm
683
2000 mm
108
845 - 865
595
696,5
681,5
C
2,9
C
647
706
180°
90°
1065
247