



WMC8947PI.S

Professionele wasmachines

Algemeen

Product: Professionele wasmachines
Type apparaat: Vrijstaand
Capaciteit: 9 kg
Centrifuge toerental: 1400 tr/min.
Energieklasse: B
Kleur: RVS kleur



Funcities, wasprogramma's & opties

- Intensief 90°C
- Intensief 60°C
- Witte was 90°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 60°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 40°C (professioneel)
- Snelprogramma 60°C (professioneel)
- Snelprogramma 40°C (professioneel)
- Synthetisch 40°C (professioneel)
- Wol/Handwas programma 30°C (professioneel)
- Spoelen (professioneel)
- Mop 60°C
- Mop 60°C
- Microvezel 60°C
- Microvezel 40°C
- Desinfectie 40°C
- Desinfectie 60°C
- Desinfectie 90°C
- Katoen anti-allergie 60°C
- Katoen anti-allergie 90°C
- Synthetisch anti-allergie 40°C
- Synthetisch anti-allergie 60°C
- Trommelreiniging

Opties

- Centrifugeer snelheid: Vast
- Super spoelen

Constructie & Prestaties

- Quattro Construction™ - Vrijwel trillingsvrij centrifugereren
- Deurafdichting: Smart Seal™
- Volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel
- Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming
- Verwarmings element: 7000 W
- Nauwkeurige temperatuurregeling (+/-1°C)
- Waterniveausensor
- Trommel inhoud: 80 Liter
- Inverter motor
- Muntsysteem: Muntbediening
- Automatische zeepdosering: Extern
- Kortste programmatijd: 30 min

Gebruiksgemak

- Easy close door
- Wasmiddelreservoir
- Temperatuur bereik (°C): Koud-90°C
- Extra grote vulopening: 31 cm
- Openingshoek van de deur: 180 °

Bedieningscomfort

- Tot 100 uur
- Resttijdindicatie
- Display: LCD

Design & installatie

- Draairichting deur: Scharnieren links
 - Regelbare poten: 10 mm
 - Standaard
 - Koud of warm wateraansluiting
 - vulopening: Frontlader
-

Veiligheid & Onderhoud

- Verwijderbare filters
 - Maximale waterinlaat tijd
 - PEX watertoevoerslang
 - Antiblokkeer afvoerpomp
 - Overloopbeveiliging
 - Deur noodontgrendeling
 - Kinderslot - vergrendeling van bedieningspaneel (CDP)
 - Onbalans detectie
 - Afpomp capaciteit: 20 l/min
 - Thermische beveiliging
 - Thermische en elektronische beveiliging tegen oververhitting
-

- EAN-code: 3838782472961
 - Productcode: 737892
-

Technische gegevens

- G-krachtclassificatie: 530
 - Verwarmings element: 7000 W
 - Trommel inhoud: 80 Liter
 - Koud of warm wateraansluiting
 - Materiaal contragewicht: Gietijzer
 - Contragewicht (kg): 20,1 kg
 - Geluidsniveau drogen: 75 dB(A)re 1 pW
 - Gewogen energieverbruik per 100 cycli: 51 kWh
 - Energieverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 0,51 kWh
 - Waterverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 41 Liter
 - Energieverbruik in uitstand: 0,48 W
 - Energieverbruik in stand-bystand: 0,48 W
 - Energieklasse: B
 - Aansluitwaarde: 7200 W
 - Aantal fasen aansluiting: 3
 - Zekering: 16 amp
 - Frequentie: 50 Hz
 - Gewicht van het apparaat: 92 kg
 - ISO 9001 gecertificeerde fabrikant
 - ISO 14001
-

Afmetingen

- Afmetingen (HxBxD): 85 × 59,5 × 70,6 cm
 - Regelbare poten: 10 mm
 - Diepte met geopende deur: 1080 mm
 - kabel: 1,8 m
 - Lengte toevoerslang: 150 cm
 - Lengte afvoerslang: 160 cm
-

Logistieke informatie

- Afmetingen van het verpakte toetsel: 92 × 64 × 77,6 cm
 - Bruto gewicht: 95,4 kg
 - Productcode: 737892
 - EAN-code: 3838782472961
-

