



TDC1485VI.S

Profesjonell tørketrommel

Generell beskrivelse

Tørketrommelbelastning: Vekt 1-8 kg
Trommelvolum: 145 ltr.
Type tørketrommel: Utluftningstørketrommel



Merke

- TDC1485VI.S

Konstruksjon

- Installasjonsmodus: Frittstående
- Lasteposisjon: Front
- Tørketrommelbelastning: Vekt 1-8 kg
- Belastningsforhold: 1 : 18
- Trommelvolum: 145 ltr.
- Type tørketrommel: Utluftningstørketrommel
- Energisparende elektrisk varmer
- Dørmateriell: Plastikk
- Stor dør: 34 cm
- Døråpningsvinkel: 180 °
- Døråpning: Døren kan omhengesles
- Farge: Rustfritt stål
- Farge: Sølv
- Kabinett: Galvanisert og lakkert kabinett
- Butterfly™ drying – motvirker sammenkrobling

Standard elektrisk tilkobling

- Tilkoblingseffekt: 4600 W
- Nominell sikringsstrøm: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Ledningslengde: 2,1 m

Styring

- Betjening: Elektronisk
- Programoppdatering
- Display: LCD panel
- Digitalt display av gjenværende funksjonstid

Dimensjoner

- Installasjonsmodus: Frittstående
- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 76,9 cm
- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 83,8 cm
- Regulerbare føtter: 15 mm
- Netto vekt: 43,2 kg
- Bruttovekt: 47,8 kg
- Dybde når døren er åpen: 1165 mm
- Venstre + høyre + bak

Egenskaper

- Fuktsensor
- Reverserende trommelgang
- Ventilasjonsslange lengde: 300 cm
- Indikator for tørkeprosess
- Digitalt display av gjenværende funksjonstid
- Hurtigtørk
- Alarm ved program slutt
- Ja
- Overopphetingsvern
- Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

Ytelse

- Tørketrommelbelastning: Vekt 1-8 kg
- Varmeelementets effekt: 5000 W

Energi-informasjon

- Energiforbruk (kWh/tørkeprogram): 4,62 kWh
- Lydnivå (maks.): 66 dB(A)re 1 pW
- Energiforbruk kWh/år: 551 kWh
- Resttid i on-mode: 5 min
- Energiforbruk (kWh/tørkeprogram): 4,62 kWh
- Energiforbruk "Standby modus": 0,8 W
- Energi spare modus: 0,4 W
- Energiforbruk kWh/år: 551 kWh
- Programtid etter vekt: 53 min

Tilkobling

- Myntinnkast: Myntinnkast
- Varenr.: 738093
- EAN kode: 3838782483851

