



WMC8947VI.S

Professionel vaskemaskine

Generel beskrivelse

Kapacitet: 9 kg
Tromlevolumen: 80 ltr.
Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
Ja
Desinfektion 60°C
Auto Dose: Eksternt

Konstruktion

- Installationsform: Fritstående
- Betjeningsposition: Frontbetjent
- Belastningsforhold: 1 : 9
- Kapacitet: 9 kg
- Tromlevolumen: 80 ltr.
- Rustfri tromle
- Rustfrit kar
- Døråbning: 31 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Døråbning: Venstrehængslet
- Farve: Rustfrit stål
- Farve: Sort
- Materiale: Rustfrit stål
- Standard
- Aftagelige loftere

Standard elektrisk tilslutning

- Nej
- Tilslutningseffekt: 7200 W
- Sikring: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Længde på strømkabel: 2,1 m
- Faser: 3

Tilslutning af vand/afløb

- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Varmt vand
- PEX indløbsslange
- Afløbssystem: Afløbsventil
- Maks. tid for vandindtag
- Dræningskapacitet: 20 l/min

Styring

- Display type: LCD-display
- Ja
- Resttidsindikator
- Dispenser: Manuel pull-out
- Sæbebeholder med 3 rum
- Nødåbningsfunktion
- Børnesikring
- Sprog: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CH

Dimensioner

- Installationsform: Fritstående
- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 77,6 cm
- Nettovægt: 92,5 kg
- Bruttovægt: 95,9 kg
- Justerbare fødder: 10 mm
- Dybde med dør åben: 965 mm
- Indløbsslange, længde: 150 cm
- Indløbsslange: 160 cm

Egenskaber

- Centrifugeringsindstilling: Fast
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Balancekontrol
- Overløbskontrol
- Digital visning af resterende funktionstid

- Wi-Fi: Integreret
- Beskyttelse mod overophedning
- Ja (Termisk og elektronisk)

Ydeevne

- Kapacitet: 9 kg
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- G-faktor: 530
- Varmelegemets effekt: 7000 W
- Temperaturinterval: Kold - 90°C
- Resttidsindikator

Programmer

- Ja
- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvid vask 90°C Professional
- Hvid/Kulør 60°C Professional
- Hvid/Kulør 40°C Professional
- Hurtigvask 60°C Professional
- Hurtigvask 40°C Professional
- Syntetisk 40°C Professional
- Uld-/Håndvask 30°C Professional
- Skyllning
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofiber 60°C
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergi bomuld 60°C

Certificat

- ISO 14001

Tilkobling

- Betalingssystem: Betalingssystem
- Auto Dose: Eksternt
- Art. nummer: 738158
- EAN kode: 3838782486074

