



WMC8943VC.S

Pesukone ammattikäyttöön

Yleiskuvaus

Täyttömäärä: 9 kg
Rummun tilavuus: 80 l
Linkousnopeus: 1400 kierrosta
Ohjelmien päivitys
Desinfiointi 60°C
Automaattinen annostelujärjestelmä: Ulkoinen

Rakenne

- Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
- Täyttöasento: Edestä
- Täyttösuhde: 1 : 9
- Täyttömäärä: 9 kg
- Rummun tilavuus: 80 l
- Teräsrumpu
- Allas ruostumatonta terästä
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Oven käsisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Väri: Ruostumaton teräs
- Väri: Musta
- Kotelo: Ruostumaton
- Normaali
- Irroitettavat pesuolakkeet

Sähköliitäntä

- Ei
- Liitäntäteho: 3200 W
- Sulakkeen nimellisvirta: 16 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Johdon pituus: 2,1 m
- Sähköliitäntä: 1

Tulo- / poistovesiliitännät

- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Lämminvesi
- PEX tulovesiletku
- Tyhjennysjärjestelmä: Venttiili
- Vedenoton enimmäiskesto
- Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min

Ohjaus

- Näyttö: LCD-näytöllä
- Ohjelmien päivitys
- Pesuajan näyttö
- Pesuainekotelo: Manuaalinen ulosvedettävä
- 3 lokeroinen pesuainekaukalo
- Häätävaustoiminto
- Lapsilukko

Mitat

- Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 77,6 cm
- Nettopaino: 92,5 kg
- Bruttopaino: 95,9 kg
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 965 mm
- Tuloletkun pituus: 150 cm
- Poistoletkun pituus: 160 cm

Ominaisuudet

- Linkousnopeus: kiinteä
- Linkousnopeus: 1400 kierrosta
- Vakaudenhallintajärjestelmä
- Ylivuotosuojaus
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Wi-Fi: Integroitu

- Ylikuumentemissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

Suorituskyky

- Täyttömäärä: 9 kg
- Linkousnopeus: 1400 kierrosta
- G-kerron: 530
- Lämmitysvastuksen teho: 3000 W
- Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
- Pesuajan näyttö

Energialuokka

- Linkoustulos: B

Ohjelmat

- Ohjelmien päivitys
- Teho 90°C
- Teho 60°C
- Valkopesu 90°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 60°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 40°C Professional
- Pikapesu 60°C Professional
- Pikapesu 40°C Professional
- Synteettiset 40°C Professional
- Villa/Käsipesu 30°C Professional
- Huuhtelu
- Moppipesu 90°C
- Moppipesu 60°C
- Mikrokuidut 60°C
- Desinfiointi 40°C
- Desinfiointi 60°C
- Desinfiointi 90°C
- Allergia puuvilla 60°

Sertifikaatti

- ISO 14001

Liitännät

- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Automaattinen annostelujärjestelmä: Ulkoinen
- Art. numero: 738165
- EAN-koodi: 3838782487286

