



WMC6743PB.T

Gewerbliche Waschmaschinen

Allgemeine Beschreibung

Gerätegruppe: Gewerbliche Waschmaschinen
Bauform: Freistehend
Fassungsvermögen: 7 kg
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.
26 Programme
Energieklasse: C
Farbe: Titan



Programme, Optionen und Modelle

- Grob 90°C
- Grob 60°C
- Weiße Wäsche 90°C (gewerblich)
- Weiß/Farbe 60°C (gewerblich)
- Weiß/Farbe 40°C (gewerblich)
- Schnellwaschprogramm 60°C gewerblich
- Schnellwaschprogramm 40°C gewerblich
- Kunstfaser 40°C (gewerblich)
- Wolle/Hand 30°C (gewerblich)
- Spülen gewerblich
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofaser 60°C
- Mikrofaser 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergie Baumwolle 60°C
- Allergie Baumwolle 90°C
- Allergie Kunstfaser 40°C
- Allergie Kunstfaser 60°C

Weitere Optionen

- Schleuderdrehzahl: fest
- Super Wash

Bauart & Leistung

- Quattro Construction™ – vibrationsfreies Schleudern
- Türversiegelung: Smart Seal™
- Haltbare Edelstahltrommel
- ActiveDrum-Technologie
- Heizleistung (W): 3000 W
- Genaue Temperaturregelung (max. Abweichung: +/- 1 °C)
- Aqua Level-Sensor
- Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
- Bürstenloser Motor
- Münzbetrieb: Münzbetrieb
- Kürzeste Programmzeit: 40 min

Handhabung & Flexibilität

- Easy-Close-Tür (Leichtes Schließen)
- Schiebewand für flüssiges Waschmittel
- Temperaturbereich (°C): Kalt-90°C
- Türdurchmesser: 31 cm
- Türöffnungswinkel: 180 °

Bedienung & Steuerung

- Restzeitanzeige
- Displaytyp: LCD-Display
- 26 Programme

Design & Integration

- Türbandung: Links
- Verstellbare Gerätefüße: 10 mm

- Trockner auf Waschmaschine platzierbar
- Pexschlauch: 3/4"-Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- Beladung: Von vorne

Sicherheit & Wartung

- Abnehmbare Trommelrippen/Mitnehmer
- Begrenzte Wasserzulaufdauer
- PEX-Zulaufschlauch
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- Überlaufschutz
- Notschlüssel zur Türöffnung
- Bedienpanel mit Kindersperre
- Unwuchterkennung
- Ablaufleistung: 20 l/min
- Thermischer und elektronischer Schutz vor Überhitzung

Technische Daten

- Heizleistung (W): 3000 W
- Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
- Pexschlauch: 3/4"-Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- Material des Gegengewichts: Gusseisen
- Gegengewicht (kg): 10,4 kg
- Geräuschemission Schleudern: 76 dB(A)re 1 pW
- Energieklasse: C
- Anschlussleistung: 3200 W
- Anzahl Phasen: 1
- Sicherung: 10 A
- Frequenz: 50 Hz
- Nettogewicht: 76,5 kg
- ISO 14001

Maße

- Gerätegröße (HxBxT): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Tiefe mit geöffneter Tür: 965 mm
- Kabellänge: 2,1 m
- Länge des Zulaufschlauchs: 150 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 160 cm

Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 92 × 64 × 66,1 cm
- Bruttogewicht: 79,7 kg
- Gerätenr.: 738181
- EAN-Nr.: 3838782487408

