



WMC6743PB.T

Lave-linge professionnel

Description générale

Groupe de produit: Lave-linge professionnel
Type d'installation: Pose libre
Capacité: 7 kg
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
26 programmes
Classe énergétique: C
Couleur: Titane



Programmes, options et modes

- Lourd 90°C
- Lourd 60 °C
- Lavage du blanc à 90 °C (professionnel)
- Lavage du blanc/couleur à 60 °C (professionnel)
- Lavage du blanc/couleur à 40 °C (professionnel)
- Lavage rapide 60°C Professionnel
- Lavage rapide 40 °C Professionnel
- Synthétique 40 °C (professionnel)
- Laine/Lavage à la main 30 °C (professionnel)
- Rinçage professionnel
- Chiffons 90°C
- Chiffons 60 °C
- Microfibres 60°C
- Microfibres 40 °C
- Désinfection 60 °C
- Désinfection 90°C
- Anti-allergie coton 60 °C
- Anti-allergie coton 90 °C
- Anti-allergie synthétique 40 °C
- Anti-allergie synthétique 60 °C

Options supplémentaires

- Vitesse d'essorage: fixe
- Super lavage

Construction et performances

- Quattro Construction™ – essorage sans vibrations
- Étanchéité de la porte: Smart Seal™
- Tambour longue durée en acier inoxydable
- Technologie tambour actif
- Puissance de la résistance: 3000 W
- Contrôle précis de la température (écart maximum : +/- 1 °C)
- Capteur de niveau d'eau
- Volume du tambour: 60 l
- Moteur sans balai
- Fonctionnement à pièces: Fonctionnement à pièces
- Durée du programme le plus court: 40 min.

Utilisation et flexibilité

- Porte à fermeture facile
- Paroi coulissante pour détergent liquide
- Plage de température (°C): À froid - 90 °C
- Diamètre de porte: 31 cm
- Angle d'ouverture de la porte: 180 °

Interaction et contrôle

- Indicateur de temps restant
- Type d'afficheur: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
- 26 programmes

Conception et intégration

- Ouverture de la porte: Charnière du côté gauche
- Pieds réglables: 10 mm

- Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
- Taille : 3/4" Peut être raccordé à l'eau chaude et froide
- Position de chargement: Avant

Sécurité et maintenance

- Aubes amovibles
- Temps d'admission de l'eau optimisé
- Tuyau d'entrée en PEX
- Pompe de vidange antiblocage
- Protection antidébordement
- Clé d'ouverture d'urgence de la porte
- Panneau de commande verrouillable
- Détection de balourd
- Capacité d'évacuation: 20 l/min
- Sécurité surchauffe
- Protection thermique et électronique contre la surchauffe

Données techniques

- Puissance de la résistance: 3000 W
- Volume du tambour: 60 l
- Taille : 3/4" Peut être raccordé à l'eau chaude et froide
- Matériau du contre poids: Fonte
- Contre poids (kg): 10,4 kg
- Niveau sonore à l'essorage: 76 dB(A)re 1 pW
- Classe énergétique: C
- Charge connectée: 3200 W
- Nombre de phases: 1
- Courant: 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 76,5 kg
- Norme environnement ISO 14001

Dimensions

- Dimensions du produit (H x L x P): 85 x 59,5 x 59,1 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 965 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
- Longueur du tuyau d'entrée: 150 cm
- Longueur du tuyau de sortie: 160 cm

Informations logistiques

- Dimensions du produit emballé (H x L x P): 92 x 64 x 66,1 cm
- Poids brut: 79,7 kg
- Code produit: 738181
- Code EAN: 3838782487408

