



WMC6743PB.T

Lavatrici professionali

Descrizione generale

Gruppo di prodotto: Lavatrici professionali
Tipo di installazione: Posizionamento libero
Capacità: 7 kg
Velocità centrifuga: 1400 rpm
26 programmi
Classe di efficienza energetica: C
Colore: Titanio



Programmi, opzioni e modalità

- Intensivo 90°C
- Intensivo 60°C
- Lavaggio bianchi 90°C (Professionale)
- Lavaggio bianchi/colorati 60°C (Professionale)
- Lavaggio bianchi/colorati 40°C (Professionale)
- Lavaggio rapido 60°C Professionale
- Lavaggio rapido 40°C Professionale
- Sintetici 40°C (Professionale)
- Lana/Lavaggio a mano 30° (Professionale)
- Risciacquo Professionale
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Microfibra 60°C
- Microfibra 40°C
- Disinfezione 60°
- Disinfezione 90°
- Allergy cotone 60°C
- Allergy cotone 90°C
- Allergy sintetici 40°C
- Allergy sintetici 60°C

Opzioni supplementari

- Velocità di centrifuga: fisso
- Super wash

Struttura e prestazioni

- Quattro Construction™ – centrifuga senza vibrazioni
- Sistema di tenuta oblò: Smart Seal™
- Cestello in acciaio inossidabile di lunga durata
- Tecnologia Active Drum
- Capacità elemento riscaldante (W): 3000 W
- Controllo preciso della temperatura (max scostamento: +/- 1 °C)
- Sensore livello dell'acqua
- Capacità cestello: 60 l.
- Motore brushless
- Funzionamento a monete: Funzionamento a monete
- Durata programma più breve: 40 min

Utilizzo e flessibilità

- Chiusura agevole oblò
- Parete scorrevole per detersivi liquidi
- Gamma di temperatura (°C): Freddo-90°C
- Diametro oblò: 31 cm
- Angolo di apertura della porta: 180 °

Interazione e controllo

- Indicatore di tempo residuo
- Tipo di display: Display LCD
- 26 programmi

Design e integrazione

- Apertura oblò: Cerniera su lato sinistro
- Piedini regolabili: 10 mm

- Normale
- Dimensioni: 3/4" Si può collegare all'acqua calda e fredda
- Posizione di carico: Frontale

Sicurezza e manutenzione

- Trascinatori estraibili
- Tempo di mandata acqua al massimo
- Tubo ingresso acqua in PEX
- Pompa di scarico anti-blocco
- Protezione anti-allagamento
- Tasto per apertura di emergenza oblò
- Pannello di controllo bloccabile
- Rilevamento squilibrio
- Capacità di scarico: 20 l/min
- Protezione anti-surriscaldamento
- Protezione termica ed elettronica anti-surriscaldamento

Dati tecnici

- Capacità elemento riscaldante (W): 3000 W
- Capacità cestello: 60 l.
- Dimensioni: 3/4" Si può collegare all'acqua calda e fredda
- Materiale del contrappeso: Ghisa
- Contrappeso (kg): 10,4 kg
- Rumorosità durante la centrifuga: 76 db(A)re 1 pW
- Classe di efficienza energetica: C
- Potenza: 3200 W
- Numero di fasi: 1
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Peso netto: 76,5 kg
- ISO 14001

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (HxLxP): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Profondità con porta aperta: 965 mm
- Lunghezza cavo elettrico: 2,1 m
- Lunghezza tubo ingresso acqua: 150 cm
- Lunghezza tubo uscita acqua: 160 cm

Informazioni logistiche

- Dimensioni del prodotto imballato (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm
- Peso lordo: 79,7 kg
- Codice prodotto: 738181
- Codice EAN: 3838782487408

