



# WMC6742P.T

## Description générale

Capacité: 7 kg  
Volume du tambour: 60 l  
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.  
Possibilité de mettre à jour le logiciel  
Désinfection 60°C



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri



## Construction

- Type d'installation: Pose libre
- Chargement: Frontal
- Ratio de chargement: 1 : 9
- Capacité: 7 kg
- Volume du tambour: 60 l
- Tambour et cuve inox
- Cuve en acier inoxydable
- Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
- Angle d'ouverture du hublot: 180 °
- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
- Couleur: Gris métallisé
- Couleur: Noir
- Carrosserie: Inox
- Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
- Aubes amovibles



## Raccordement électrique standard

- Non
- Puissance de raccordement: 2200 W
- Intensité (A): 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
- Nombre de phases: 1

## Raccordement de l'eau et du drainage

- Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
- Branchement arrivée d'eau
- Tuyau PEX pour arrivée d'eau
- Pompe de vidange antiblocage
- Vidange: Pompe
- Pression maximum arrivée d'eau
- Capacité vidange: 20 l/min

## Contrôles

- Affichage: Écran LCD haute définition
- Possibilité de mettre à jour le logiciel
- Indication temps restant
- Bac à produits lessiviels: Manuel
- Bac à lessive avec 3 compartiments
- Ouverture urgence du hublot
- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
- Langues disponibles: CZ, DA, DE, EN, ES, EE, FI, FR, HR, IT, JP, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SE, ZH, ZH-CN

## Dimensions

- Type d'installation: Pose libre
- Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm
- Poids net: 76,5 kg
- Poids brut: 79,7 kg
- Pieds réglables: 10 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 965 mm

- Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
- Longueur de l'évacuation: 160 cm

---

#### Caractéristiques

- Réglage de l'essorage: Vitesse d'essorage fixe
- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
- Système de contrôle de la stabilité (SCS)
- Protection antidébordement
- Affichage du temps restant
- Départ différé: Jusqu'à 100 heures
- Wi-Fi: Non, préparé
- Sécurité surchauffe
- Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

---

#### Performance

- Capacité: 7 kg
- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
- Facteur G: 530
- Taux humidité: 49 / 49 / 49
- Puissance de la résistance: 2000 W
- Réglage température: Froid-90°C
- Indication temps restant

---

#### Etiquetage énergétique

- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 0,59 kWh
- Niveau sonore à l'essorage: 76 dB(A)re 1 pW
- Classe niveau sonore essorage: B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 59 kWh
- Consommation d'énergie en mode veille: 0,48 W
- Consommation d'énergie en mode veille: 0,48 W

---

#### Programmes

- Possibilité de mettre à jour le logiciel
- Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 0,59 kWh
- 26 programmes
- Intensif 90°C
- Intensif 60°C
- Blanc 90°C
- Blanc/Couleur 60°C
- Blanc/Couleur 40°C
- Lavage super rapide 60°C
- Lavage super rapide 40°C
- Synthétique 40°C
- Laine/Lavage à la main 40°C
- Rinçage
- Serpillière 90°C
- Serpillière 60°C
- Microfibre 60°C
- Microfibre 40°C
- Désinfection 40°C
- Désinfection 60°C
- Désinfection 90°C
- Antiallergie coton 60°C
- Antiallergie coton 90°C
- Antiallergie synthétique 40°C
- Antiallergie synthétique 60°C
- Nettoyage de tambour
- Eco 40-60°C
- Blanc/Couleur 20°C
- Essorage
- Vidange

---

#### Certificats

- Fabricant certifié ISO 14001
- Fabricant certifié ISO 9001

---

#### Possibilités de connexion

- Monnayeur: Oui, préparé
- Code produit: 738278
- Code EAN: 3838782498794

