



# WMC6742P.T

## Professionele wasmachines

### Algemeen

Product: Professionele wasmachines  
Type apparaat: Vrijstaand  
Capaciteit: 7 kg  
Centrifuge toerental: 1400 tr/min.  
Energieklasse: C  
Kleur: Metaal-grijs



### Funcities, wasprogramma's & opties

- Intensief 90°C
- Intensief 60°C
- Witte was 90°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 60°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 40°C (professioneel)
- Snelprogramma 60°C (professioneel)
- Snelprogramma 40°C (professioneel)
- Synthetisch 40°C (professioneel)
- Wol/Handwas programma 30°C (professioneel)
- Spoelen (professioneel)
- Mop 60°C
- Mop 60°C
- Microvezel 60°C
- Microvezel 40°C
- Desinfectie 40°C
- Desinfectie 60°C
- Desinfectie 90°C
- Katoen anti-allergie 60°C
- Katoen anti-allergie 90°C
- Synthetisch anti-allergie 40°C
- Synthetisch anti-allergie 60°C
- Trommelreiniging

### Opties

- Centrifugeer snelheid: Vast
- Super spoelen

### Constructie & Prestaties

- Quattro Construction™ - Vrijwel trillingsvrij centrifugeren
- Deurafdichting: Smart Seal™
- Volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel
- Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming
- Verwarmings element: 2000 W
- Nauwkeurige temperatuurregeling (+/-1°C)
- Waterniveausensor
- Trommel inhoud: 60 Liter
- Inverter motor
- Muntsysteem: Muntbediening
- Kortste programmatijd: 40 min

### Gebruiksgemak

- Easy close door
- Wasmiddelreservoir
- Temperatuur bereik (°C): Koud-90°C
- Extra grote vulopening: 31 cm
- Openingshoek van de deur: 180 °

### Bedieningscomfort

- Tot 100 uur
- Resttijdindicatie
- Display: LCD

### Design & installatie

- Draairichting deur: Scharnieren links

- Regelbare poten: 10 mm
- Standaard
- Koud of warm wateraansluiting
- vulopening: Frontlader

---

#### Veiligheid & Onderhoud

- Verwijderbare filters
- Maximale waterinlaat tijd
- PEX watertoevoerslang
- Antiblokkeer afvoerpomp
- Overloopbeveiliging
- Deur noodontgrendeling
- Kinderslot - vergrendeling van bedieningspaneel (CDP)
- Onbalans detectie
- Afpomp capaciteit: 20 l/min
- Thermische beveiliging
- Thermische en elektronische beveiliging tegen oververhitting

- 
- EAN-code: 3838782498794
  - Productcode: 738278

---

#### Technische gegevens

- G-krachtclassificatie: 530
- Verwarmings element: 2000 W
- Trommel inhoud: 60 Liter
- Koud of warm wateraansluiting
- Materiaal contragewicht: Gietijzer
- Contragewicht (kg): 10,4 kg
- Geluidsniveau drogen: 76 dB(A)re 1 pW
- Gewogen energieverbruik per 100 cycli: 59 kWh
- Energieverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 0,59 kWh
- Waterverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 41 Liter
- Energieverbruik in uitstand: 0,48 W
- Energieverbruik in stand-bystand: 0,48 W
- Energieklasse: C
- Aansluitwaarde: 2200 W
- Aantal fasen aansluiting: 1
- Zekering: 10 amp
- Frequentie: 50 Hz
- Gewicht van het apparaat: 76,5 kg
- ISO 9001 gecertificeerde fabrikant
- ISO 14001

---

#### Afmetingen

- Afmetingen (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Regelbare poten: 10 mm
- Diepte met geopende deur: 965 mm
- kabel: 2,1 m
- Lengte toevoerslang: 150 cm
- Lengte afvoerslang: 160 cm

---

#### Logistieke informatie

- Afmetingen van het verpakte toetsel: 92 × 64 × 66,1 cm
  - Bruto gewicht: 79,7 kg
  - Productcode: 738278
  - EAN-code: 3838782498794
-

