



WMC6742P.T

Pesukone ammattikäyttöön

Yleiskuvaus

Täyttömäärä: 7 kg
Rummun tilavuus: 60 l
Linkousnopeus: 1400 kierrosta
Ohjelmien päivitys
Desinfiointi 60°C
Automaattinen annostelujärjestelmä: Ulkoinen



Rakenne

- Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
- Täyttöasento: Edestä
- Täyttösuhde: 1 : 9
- Täyttömäärä: 7 kg
- Rummun tilavuus: 60 l
- Teräsrumpu
- Allas ruostumatonta terästä
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Oven kätsisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Väri: Teräs
- Väri: Musta
- Kotelo: Ruostumaton
- Normaali
- Irroitettavat pesuolakkeet

Sähköliitäntä

- Ei
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Johdon pituus: 2,1 m
- Sähköliitäntä: 1

Tulo- / poistovesiliitännät

- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Lämminvesi
- PEX tulovesiletku
- Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
- Tyhjennysjärjestelmä: Pumppu
- Vedenoton enimmäiskesto
- Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min

Ohjaus

- Näyttö: LCD-näytöllä
- Ohjelmien päivitys
- Pesuajan näyttö
- Pesuainekotelo: Manuaalinen ulosvedettävä
- 3 lokeroinen pesuainekaukalo
- Häätävaustoiminto
- Lapsilukko

Mitat

- Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 x 59,5 x 59,1 cm
- Pakkauksen mitat: 92 x 64 x 66,1 cm
- Nettopaino: 76,5 kg
- Bruttopaino: 79,7 kg
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 965 mm
- Tuloletkun pituus: 150 cm
- Poistoletkun pituus: 160 cm

Ominaisuudet

- Linkousnopeus: kiinteä
- Linkousnopeus: 1400 kierrosta
- Vakaudenhallintajärjestelmä
- Ylivuotosuojaus
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Ylikuumentamissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

Suorituskyky

- Täyttömäärä: 7 kg
- Linkousnopeus: 1400 kierrosta
- G-kerroin: 530
- Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
- Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
- Pesuajan näyttö

Energialuokka

- Energialuokka: C
- 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,59 kWh
- Linkouksen aikainen melu: 76 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka linkousvaiheessa: B
- Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 59 kWh
- Tehonkulutus pois päältä -tilassa: 0,48 W
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,48 W

Ohjelmat

- Ohjelmien päivitys
- 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,59 kWh
- Teho 90°C
- Teho 60°C
- Valkopesu 90°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 60°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 40°C Professional
- Pikapesu 60°C Professional
- Pikapesu 40°C Professional
- Synteettiset 40°C Professional
- Villa/Käsipesu 30°C Professional
- Huuhtelu
- Moppipesu 90°C
- Moppipesu 60°C
- Mikrokuidut 60°C
- Desinfiointi 40°C
- Desinfiointi 60°C
- Desinfiointi 90°C
- Allergia puuvilla 60°

Sertifikaatti

- ISO 14001

Liitännät

- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Automaattinen annostelujärjestelmä: Ulkoinen
- Art. numero: 738278
- EAN-koodi: 3838782498794

