



WMC6742V.T

Ogólny opis

Rodzaj montażu: Urządzenie wolnostojące
Wsad: 7 kg
Ilość obrotów wirówki (obr/min): 1400 obr/min
25
Kolor: Szary metaliczny

Programy, opcje i tryby

- Ciężkie 90°C
- Ciężkie 60°C
- Pranie białe 90°C (Professional)
- Białe/kolor 60°C (Professional)
- Białe/kolor 40°C (Professional)
- Szybkie pranie 60°C Professional
- Szybkie pranie 40°C Professional
- Syntetyczne 40°C (Professional)
- Wełna/ręczne 30°C (Professional)
- Płukanie Professional
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofibra 60°C
- Mikrofibra 40°C
- Dezynfekcja 40°C
- Dezynfekcja 60°C
- Dezynfekcja 90°C
- Bawełna dla alergików 40°C
- Bawełna dla alergików 90°C
- Syntetyki dla alergików 40°C
- Syntetyki dla alergików 60°C
- Czyszczenie bębna

Opcje dodatkowe

- Liczba obrotów wirówki: naprawiono
- Super wash

Budowa i wydajność

- Quattro Construction™ - wirowanie bez wibracji
- Uszczelnienie drzwi: Smart Seal™ - uszczelka
- Trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Technologia Active Drum™
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Precyzyjna regulacja temperatury (maks. odchylenie: +/- 1 °C)
- Czujnik poziomu wody
- Pojemność bębna: 60 L
- Silnik inwertorowy
- Automatyczny system dozowania: Zewnętrzny
- System odpływowy: Zawór

Wykorzystanie i elastyczność

- Wlew do detergentu w płynie
- Zakres temperatury: Temperatura -90°C
- Duże drzwi: 31 cm
- Kąt otwarcia drzwi: 180 °

Interakcja i kontrola

- Do 100 godzin
- Wskaźnik pozostałego czasu
- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- 25
- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

Projekt i integracja

- Otwieranie drzwi: Zawias po lewej stronie
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Standard
- Rozmiar Pex: 3/4 " Można podłączyć do ciepłej i zimnej wody
- Sposób załadunku: od przodu

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Zdemowane podnośniki
- Maksymalny czas dopływu wody
- Wąż wlotowy PEX
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Klucz do awaryjnego otwierania drzwi
- Kontrola stabilności (SCS)
- Pojemność opróżniania: 20 l/min
- Ochrona przed przegrzaniem
- Termiczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dane techniczne

- G-factor: 530
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Pojemność bębna: 60 L
- Rozmiar Pex: 3/4 " Można podłączyć do ciepłej i zimnej wody
- Materiał przeciwagi: Żeliwo
- Waga licznika (kg): 10,4 kg
- Moc znamionowa: 2200 W
- Liczba faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Masa urządzenia: 77 kg
- Producent z certyfikatem ISO 9001
- ISO 14001

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 85 x 59,5 x 59,1 cm
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 965 mm
- Długość kabla: 2,1 m
- Długość węża wlotowego: 150 cm
- Długość węża wlotowego: 160 cm

Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 92 x 64 x 66,1 cm
- Waga brutto: 80,2 kg
- Kod urządzenia: 738279
- Kod EAN: 3838782498800
- Market: Professional

