



WMC6742V.T

Profesjonell vaskemaskin

Generell beskrivelse

Produktområde: Profesjonell vaskemaskin
Installasjonsmodus: Frittstående
Kapasitet: 7 kg
Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm
Farge: Rustfri

Funksjoner, programmer og innstillinger

- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvit vask 90ºC Profesjonell
- Hvitt/kulørt 60ºC Profesjonell
- Hvitt/kulørt 40ºC Profesjonell
- Hurtigvask 60ºC Profesjonell
- Hurtigvask 40ºC Profesjonell
- Syntetisk 40ºC Profesjonell
- Ull-/Håndvask 30ºC Profesjonell
- Skylling
- MOP 90ºC
- MOP 60ºC
- Mikrofiber 60°C
- Desinfeksjon 40°C
- Desinfeksjon 60°C
- Desinfeksjon 90°C
- Allergi bomull 60°C

Andre funksjoner

- Sentrifugering: Fast
- Ekstra skyll (Super rinse)

Konstruksjon og ytelse

- Quattro Construction™ – mindre vibrasjon
- Døråpning: Steel Seal™
- Rustfri trommel
- Active Drum™ for maksimal rengjøring med minimal slitasje
- Varmeelementets effekt: 2000 W
- Stabil temperatur med maks. variasjon +/- 1 °C
- Vann nivå kontroll
- Trommelvolum: 60 ltr.
- Kullfri motor
- Automatisk doseringssystem: Eksternt
- Korteste programtid: 40 min
- Dreneringssystem: Avløpsventil

Bruk og fleksibilitet

- Lettlukket dør
- Praktisk oppbevaring for skillevegg flytende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen
- Temperaturomfang: Kald - 90 grader
- Stor dør: 31 cm
- Døråpningsvinkel: 180 °

Interaksjon og kontroll

- Resttidsindikator
- Display: LCD panel

Design og tilpasning

- Døråpning: Venstre hengslet
- Regulerbare føtter: 10 mm
- Standard
- Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
- Lasteposisjon: Front

Sikkerhet og vedlikehold

- Flyttbare løftere
- Maks.tid for vanninntak
- PEX innløpsslange

ASKO
Tlf: 67064760
salg.no@gorenjegroup.com - www.asko.org

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Overløpskontroll
- Nødåpningsfunksjon
- Barnesikring
- Balansekontroll
- Tømmings kapasitet: 20 l/min
- Overopphetingsvern
- Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

Tekniske data


- G-faktor: 530
- Varmeelementets effekt: 2000 W
- Trommelvolum: 60 ltr.
- Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
- Materiale motvekt: Støpejern av høy kvalitet
- Motvekt (kg): 10,4 kg
- Tilkoblingseffekt: 2200 W
- Faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Netto vekt: 77 kg
- ISO 14001


Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Regulerbare føtter: 10 mm
- Dybde når døren er åpen: 965 mm
- Ledningslengde: 2,1 m
- Lengde på inntaksslange: 150 cm
- Lengde på avløpsslange: 160 cm

Logistisk informasjon

- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
- Bruttovekt: 80,2 kg
- Varenr.: 738279
- EAN kode: 3838782498800







ASKO
Tlf: 67064760
salg.no@gorenjegroup.com - www.asko.org

ASKO
Inspired by Scandinavia