



WMC6742V.T

Professionele wasmachines

Algemeen

Product: Professionele wasmachines
Type apparaat: Vrijstaand
Capaciteit: 7 kg
Centrifuge toerental: 1400 tr/min.
25
Kleur: Metaal-grijs

Funcities, wasprogramma's & opties

- Intensief 90°C
- Intensief 60°C
- Witte was 90°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 60°C (professioneel)
- Wit/Gekleurd 40°C (professioneel)
- Snelprogramma 60°C (professioneel)
- Snelprogramma 40°C (professioneel)
- Synthetisch 40°C (professioneel)
- Wol/Handwas programma 30°C (professioneel)
- Spoelen (professioneel)
- Mop 60°C
- Mop 60°C
- Microvezel 60°C
- Microvezel 40°C
- Desinfectie 40°C
- Desinfectie 60°C
- Desinfectie 90°C
- Katoen anti-allergie 60°C
- Katoen anti-allergie 90°C
- Synthetisch anti allergie 40°C
- Synthetisch anti-allergie 60°C
- Trommelreiniging

Opties

- Centrifugeer snelheid: Vast
- Super spoelen

Constructie & Prestaties

- Quattro Construction™ - Vrijwel trillingsvrij centrifugeren
- Deurafdichting: Smart Seal™
- Volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel
- Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming
- Verwarmings element: 2000 W
- Nauwkeurige temperatuurregeling (+/-1°C)
- Waterniveausensor
- Trommel inhoud: 60 Liter
- Inverter motor
- Kortste programmatijd: 40 min
- Afvoersysteem: Afvoer

Gebruiksgemak

- Easy close door
- Wasmiddelreservoir
- Temperatuur bereik (°C): Koud-90°C
- Extra grote vulopening: 31 cm
- Openingshoek van de deur: 180 °

Bedieningscomfort

- Tot 100 uur
- Resttijdindicatie
- Display: LCD
- 25

Design & installatie

- Draairichting deur: Scharnieren links
- Regelbare poten: 10 mm
- Standaard
- Koud of warm wateraansluiting
- vulopening: Frontlader

Veiligheid & Onderhoud

- Verwijderbare filters
- Maximale waterinlaat tijd
- PEX watertoevoerslang
- Overloopbeveiliging
- Deur noodontgrendeling
- Kinderslot - vergrendeling van bedieningspaneel (CDP)
- Onbalans detectie
- Afpomp capaciteit: 20 l/min
- Thermische beveiliging
- Thermische en elektronische beveiliging tegen oververhitting

Technische gegevens

- G-krachtclassificatie: 530
- Verwarmings element: 2000 W
- Trommel inhoud: 60 Liter
- Koud of warm wateraansluiting
- Materiaal contragewicht: Gietijzer
- Contragewicht (kg): 10,4 kg
- Aansluitwaarde: 2200 W
- Aantal fasen aansluiting: 1
- Zekering: 10 amp
- Frequentie: 50 Hz
- Gewicht van het apparaat: 77 kg
- ISO 9001 gecertificeerde fabrikant
- ISO 14001

Afmetingen

- Afmetingen (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Regelbare poten: 10 mm
- Diepte met geopende deur: 965 mm
- kabel: 2,1 m
- Lengte toevoerslang: 150 cm
- Lengte afvoerslang: 160 cm

Logistieke informatie

- Afmetingen van het verpakte toetsel: 92 × 64 × 66,1 cm
- Bruto gewicht: 80,2 kg
- Productcode: 738279
- EAN-code: 3838782498800
- Productcode: 738279
- EAN-code: 3838782498800

